

# ARU GRUPP

Hulja, Kadrina vald, 45203 Lääne-Virumaa Tel: 329 5650 Faks: 329 5651 aken@arugrupp.ee  
Tallinna müügiesindus: Pärnu mnt 139c, 11317 Tallinn Tel/Faks: 6 50 94 50  
www.arugrupp.ee



Rustikaalse profiiliga aken "Aru 68 CLASSIC IN" on sobilik aken klassikalisema arhitektuuriga hoonetele. Aken mahutab kahekihilise klaaspaketi. Puiduvalikus on oksaga või oksavaba mänd, sõrmjätkatud mänd, meranti- või tammepuit.



Tuulutussluugiga aknal on väljaspool žalusiirest putukavõrguga.



Kolmekihilisest liimpuidust aken, leng on kaitstud alumiinium-veeninaga. Klaasijaotused on rustikaalse profiiliga. Aknale on võimalik paigaldada peithinged ja interjööri sobivad disainlingid.

Aru 68 CLASSIC IN

# Aru 68 CLASSIC IN

CE  
ISO 9001:2008

## SISSEPOOLE PÖÖRD-KALDAVATAV PUITAKEN

### PROFIIL IV68

Leng: 68x78 mm

Raam: 68x78 mm

Seespool valts aknalauale 6x30mm ja väljas veeplekile 12x30 mm

### FURNITUUR

Sulused: ROTO NT



Käepidemed: ROTO, Hoppe, Reguitti, Mandelli jt  
Alumiinium-veeliist väljaspool alumisel lengipuul



### KLAAS

2-kihiline klaaspakett paksusega 24 mm ( $U \geq 1,1$ )

Klaasimine seestpoolt puidust klaasiliistudega

kinnitamine peitnaelttega, tihendamine silikooniga seest- ja väljastpoolt


### TIHENDID

2-kambriline tihend ümber raami keskvaltsi

### PINNAVIIMISTLUS

vesibaasiliste värvide või lasuuridega

### Käepideme asendid:




K- kaldavanemine  
Tuulutusasend

M- mikrotuulutus


D- pöördavanemine  
Ruumi kiireks ja põhjalikuks õhuvahetuseks  
või akna pesemiseks.

S- suletud aken


pool-poolega raamid



mitteavatav + avatav



impostiga avatavad raamid







### KLAASIAOTUSED

1. Ehtsad prosspulgad

2. Viini prossid


3. Pealeliimitud dekoratiivliistud

4. Klaaspaketisisesed dekoratiivliistud




### AVANEMISSKEEMID:


vaated seestpoolt.




F - MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)  
min mõõdud 330 x 330 mm



DK - PÖÖRD- ja KALDAVATAV (VASAK / PAREM)  
min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg




D - PÖÖRDAVATAV (VASAK / PAREM)  
min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg




KIPP - KALDAVATAV (Käepide üleval)  
min max L=330...2510 mm H=350...1927 mm, raami kaal max 80 kg

Erikujulised aknad



Kaaraknad



NB! Maksimum - miinimum mõõdud ja avanemismõõdud sõltuvad lisaks ka akna kõrguse ja laiuse suhtest. Lisainfo meie spetsialistidelt.