

STABILISIERER 72 (ST)

BETOONI STABILISAATOR

TOOTEST

STABILISIERER 72 (ST) on betooni lisaaine, mida kasutatakse kergbetooni ja tiheda struktuuriga betooni tootmiseks, et tagada granulaarse skeleti stabiliseerimine ning vähendada kihistumissümpptomeid ehk segregatsiooni pehmes betoonis. STABILISIERER 72 (ST) tagab spetsiifilistele eesmärkidele suunatud väga kerge kooslusega betooni tootmise. STABILISIERER 72 (ST) on eriti soovitatav just kergesti tihenduva betooni ja isetihenduva betooni tootmiseks.

DOSEERING

Materjali normaaldoseering on 0.2 – 4.0% ehk 2 – 40 ml tsemendi kilogrammi kohta.

MATERJALI TÖÖPRINTSIIP

STABILISIERER 72 (ST) toimib homogeensust ja plastilisust tekitavas suunas, parandades betooni veehoidvuse näitajaid. STABILISIERER 72 (ST) lisab tikso-troopsust (vedeldav efekt) pehmele betoonile, mind kahaneb koheselt peale välisjõudude esinemist. Betooni voolavusnäitajad on väga vähesel määral mõjutatud.

KASUTUSNÄPUNÄITED

STABILISIERER 72 (ST) lisatakse kas liiva/killustiku mikstuuri või eelnevalt segatud betooni. Kergesti tihendatava betooni või isetihenduva betooni korral tuleb materjal lisada viimase komponendina. Peale toote lisamist, tuleb kindlustada põhjalik läbisegamine.

NB! Toode ei muutu külmumise tõttu ebastabiilseks! Kui toode on aga kuumust saanud, tuleb ta lihtsalt põhjalikult läbi segada!

PAKENDAMINE

Materjal on pakendatud 25L kanistritesse, 200L tünnidesse ning 1000L konteineritesse.

SÄILITAMINE JA LADUSTAMINE

Säilitada ja ladustada temp.üle +5°C. Vältida tuleks ka kõrgeid temperatuure, eriti otsestpäikesekiirgust, samuti aga tuleks hoida ka külma ja pakase eest. Toodet on soovitatav enne kasutusele võttu läbi segada. Peale kasutamist sulgeda nõu.

KEEMILIS-FÜÜSIKALISED NÄITAJAD

Olek:	homogeenne vedelik
Välimus:	värvitust kuni kollakani
Aktiivne toimeaine	tselluloosi derivaadid ning polüsahhariidid
Tihedus	1.00 +/- 0.02 g/cm ³
Happelisus:	7.5 +/- 1.0
Kuivainesisaldus	1.7 +/- 0.2 massi-%
Kloriidisisaldus	< 0.1 massi-%
Kasutustemp.	alates +1 °C
Säilivusaeg	ligikaudu 1 aasta

OÜ TOPFLOOR

KIISA 8, TALLINN
11313
EESTI VABARIIK /
ESTONIA
Ehituskaubad.
Betoontööde materjalid,
seadmed ja tarvikud.

www.topfloor.eu

Tel.: +372 5820 1000
Tel.: +372 5665 5331
Tel.: +372 52 49 079
topfloor@topfloor.ee

Betooni lisaained, betoonikeemia . lai valik superplastifikaatoreid erinevatele toodetele . teraskiud . sünteetiline ja makrokiud . ehituskile . sidumistraat . armatuurikandurid . deformatsiooni-
vuugid . rõõbasvormid . servalindid . pulbrilised pinnakõvendid .
järelhooldusained . nakked . tolmpupidurid . impregnandid . vee-
tõkked . ehituskrohvid . vuugitäited ja hermeetikud . isolatsioonimaterjalid . remondisegud . õlid . vedel- ja pulberpigmentid .
puhastusained . betoneerimisseadmete müük ning nende varuosad ja tarvikud, osaline rent . käsi- ja vibrolatid ning toppingukärud . vibronuiad . bensiinimootorid . liistud . valutorud ja korgid .
kiudoseeringu nõustamised ning arvutused . betoonpõrandate projekteerimine . erineva logistika korraldamine . laomüük ja rahvusvaheline kohalevedu . Eesti . Läti . Leedu . Soome . Vene Föderatsioon .