

TIMOTEK.EE

Edullisemmin Eestistä ja
Euroopasta

August AT-puhdistamojen liitelehti

Perustiedot

August puhdistamot valmistetaan Liettuaassa, Timotek on Augustin valtuuttama jälleenmyyjä Suomessa ja Virossa.

”August ir Ko” on valmistanut puhdistamoita vuodesta 1998 alkaen, ja toimittaa sekä pienpuhdistamoita, että suuria järjestelmiä. Kaikki Augustin toimittamat laitteet/järjestelmät ovat sertifioituja.

AT-sarjan puhdistamot toimivat ilman kemikaaleja, toiminta perustuu luonnolliseen biohajoamiseen, jonka tekevät bakteerit ja mikrobit. Jätevesi virtaa kammioista toiseen, joissa jokaisessa tapahtuu osa prosessia. Puhdistamoon kuuluu ilmapumppu, joka hapettaa lietettä. Pumppuun on aika ajoin vaihdettava kalvo, normaali vaihtoväli on vuodesta eteenpäin.

Puhdistettu vesi johdetaan imeytyskaivoon, ojaan, kivipesään tai vastaavaan. Liete tyhjenetään noin vuoden välein/tarvittaessa. Isoja määriä puhdistusaineita ei saa päästää puhdistamoon (esim. kloriitti), ne tappavat mikrobit ja pysäyttävät puhdistamon toiminnan.

Puhdistamoja on erilaisilla korokekartioilla ja kansilla. Osaa malleista varastoidaan Suomessa, jolloin toimitus on nopea, osa tilataan tarvittavilla korokkeilla tehtaalta, jolloin toimitusaika on tyypillisesti 4-5 viikkoa. Malli, varustelu ja toimitusaika on eritelty tarjouksessa.

Maksuehto

Varastossa olevat tuotteet 7 vrk netto toimituksen jälkeen.

Suoraan tehdastoimitettavat tuotteet 50% tilatessa, 50% + rahtikulu 7 vrk netto toimituksen jälkeen.

Tarjouksessa on aina merkitty mikä maksuehto on teidän tapauksessa kyseessä.

Rahditus

Normaali toimitustapa rahti perälaitatoimituksena, mahdollista myös muut rahditusmuodot.

Katso rahtitapojen erittely sivulta ”Rahditukset liitelehti”.



Sertifikaatit



EKSPLOATACIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. _____



AUGUST

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: AT - aerobiniai, pratekamojo tipo su veikliuoju dumbļu buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai (AT-6, AT-8, AT-9, AT-10, AT-12, AT-15, AT-20, AT-30, AT-40, AT-50).
- Naudojimo paskirtis: neapdorotoms buitiniams nuotekoms valyti. Mažieji (iki 50 G.E.) nuotekų valymo įrenginiai. Gamyklinės ir/arba statybvietėje surenkamos nuotekų valyklos.
- Gamintojas: „August ir Ko“, UAB, Juodasis kelias 104A, LT-11307 Vilnius, Lietuva; www.august.lt
- Įgaliojtas atstovas: _____
- Ekspluatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: Sistema 3.

6a. Darnusis standartas: LST EN12566-3:2005+A2:2013

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

PIA - Profinstitut für Abwassertechnik, GmbH (PIA GmbH), No PIA2014-215B38, nustatė produkto našumą ir produkto išvalymo efektyvumą pagal sistemą 3 ir išdavė bandymų/skaičiavimų ataskaitas. TSUS - Technicky a skusobny ustav stavebny, n.o. NB1301

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos:	Darnioji techninė specifikacija	Eksploatacinės savybės	Atlikta pagal
Valymo efektyvumas: • BDS ₅ • Drumzlinumas • ChDS • NH ₄ -N • Azotas bendras • Fosforas bendras	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktas 6.3	98,2 % 7,0 mg/l 97,2 % 12,0 mg/l 94,4 % 45,0 mg/l 99,5 % 0,2 mg/l 93,2 % 5,6 mg/l 93,3 % 0,6 mg/l	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktą 6.3
Našumas (vardinis nuotekų srautas)	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktas 5	AT-6 - 0,60 m ³ /d AT-15 - 1,80 m ³ /d AT-8 - 0,90 m ³ /d AT-20 - 2,70 m ³ /d AT-9 - 1,00 m ³ /d AT-30 - 3,75 m ³ /d AT-10 - 1,20 m ³ /d AT-40 - 5,25 m ³ /d AT-12 - 1,50m ³ /d AT-50 - 7,50 m ³ /d	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktą 5
Našumas (vardinė organinių medžiagų apkrova per parą (BDS ₅))	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktas 5	AT-6 - 0,28 kg BDS ₅ /d AT-15 - 0,83 kg BDS ₅ /d AT-8 - 0,41 kg BDS ₅ /d AT-20 - 1,24 kg BDS ₅ /d AT-9 - 0,35 kg BDS ₅ /d AT-30 - 1,73 kg BDS ₅ /d AT-10 - 0,55 kg BDS ₅ /d AT-40 - 2,42 kg BDS ₅ /d AT-12 - 0,69 kg BDS ₅ /d AT-50 - 3,45 kg BDS ₅ /d	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktą 5
Nelaidumas vandeniui (hermetiškumas)	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktas 6.4	Užtikrintas	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktą 6.4
Laikomoji geba	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktas 6.2	Maks. užpilo slauknis - 0,00 m; AT-6÷AT-15 tinkami montuoti drėgnuose gruntuose; Maks. grunto vandens lygis nuo įrenginio dugno - 1,50 m; AT-20÷AT-50 pagal techninę dokumentaciją	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktą 6.2.
Patvarumas	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktas 6.5.	MFR (230/2,16) : 0,46g/min Tankis: 914 kg/m ³ Takumo įtempis: 36,6MPa	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktą 6.5
Gaisringumas	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktas 6.6	E	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktą 6.6
Pavojingos medžiagos	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktas 6.8.	SN	-

SN - savybė nenustatyta

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybę už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui



TIMOTEK.EE

Edullisemmin Eestistä ja
Euroopasta

Rahdituksen liitelehti

Rahti rekalla

Rahti toteutetaan puoliperävaunulla. Purku kuuluu asiakkaalle trukilla tai vastaavalla.

Asiakas huomioi kääntöpaikan ja tien sopivuuden. Puoliperävaunu on 18-metriä pitkä, ja sen korkeus on 4-metriä. Yhdistelmän paino jopa 60t.

Rahti perälaitatoimituksena

Rahti toteutetaan jakeluautolla, jossa on perälaitanostin.

Jakeluauto on normaali kuorma-auto, joten tilantarve ei ole yhtä suuri kuin rekkarahdissa. Jakeluautolla ei voida toimittaa lavoja, joiden jokin mitta on isompi kuin 2300 mm. Tai lavan paino ylittää 1500 kg.

Paketti rahti

Pakettirahti toimitetaan Postin automaattiin tai palvelupisteeseen.

Paketin maksimi koko 35 kg, ja 120*60*60 cm.

Lisämaksulla kotiin toimitus mahdollinen.

Rahti nosturiautolla

Yli 2300 mm kokoisten lavojen kotiin toimitus niin, että asiakas ei pura itse kuormaa. Auton koko kuten perälautatoimituksessa.

Rahti lähetillä

Rahti niin, että kuljettaja purkaa kuorman käsin. Toimitus joko pakettiautolla tai jakeluautolla.

Erikoispalvelu, joka sovitaan aina tapauskohtaisesti.

Rahti asentajien mukana

Rahti niin, että asentajat tuovat tuotteen samalla kun tulevat asentamaan tuotteen.

Erikoispalvelu, joka sovitaan aina tapauskohtaisesti.