



Savivärv

Savivärvi kuivsegu:

- Sisaldab erinevaid savisid, tselluloosi, purustatud lubjakivi, kvartsiiva
- Valmis savivärv sobib paljudele aluspindadele: krohv, puit, papp, kivi, kips jne
- Kattev värvikiht: krunt + üks kuni kaks värvikihti
- Toonide valik: looduslik valge, kollane, beež, punane
- Sobilik kuivadesse ruumidesse



Savivärvi valmistamine

Savivärvi kuivsegule tuleb lisada puhast vett 1 liiter iga 1 kg kohta. Lisatav veekogus sõltub pindade imavusest – mida kergemini imav pind, seda rohkem vett tuleb lisada. Segu kuivsegu veega korralikult läbi. Pärast veega segamist lase värvil seista vähemalt pool tundi, segu aeg-ajalt segades. Kui värv tundub liialt paks, võib veel vett lisada ja segada.

Värvikulu

1 kg savivärvi katab ühes kihis 6...9 m². Näiteks kulub 20 m² suuruse savikrohviga kaetud seina värvimiseks 10 kg savivärvi. Sellest piisab nii savivärvi krundi valmistamiseks kui ka kaheks katvaks värvikihtiks.

Pakendid

Savivärv on pakendatud 2,5 kg ja 5 kg plastämbrisse (mahukaalust tingituna kollane savivärv 2 kg ja 4 kg). Saadaval on ka suurem 10 kg sisekilega paberikott (valget savivärvi ka 20 kg).

Kruntimine

Savivärvi aluspinnaks sobib igasugune puhas tolmuvaba pind. Libedad pinnad tuleb eelnevalt karestada. Tugevasti imavad pinnad (puhtad lubi- ja savikrohvid) tuleb eelnevalt kruntida. Krundiks sobib lahjendatud savivärv, kuhu on lisatud 10% vett. Seega 1 kg savivärvi kuivsegu kohta lisa 1,1 l vett.

Krundi ülesandeks on poorsust ja imavust tasandada. Samuti parandab see värvi nakkumist aluspinnaga ja vähendab värvikulu.

Toonimine

Savivärvi saab toonida looduslike värvimuldadega. Värvimulda võib savivärvile lisada kuni 5% kuivaine kaalust. Enne värvile lisamist tuleks pigment väikse koguse sooja veega lahustada. Sobivad kõik mineraalsed värvimullad. Savivärvi toon muutub kuivades oluliselt heledamaks.

Värvimine

Värvikelmes pingete vältimiseks kontrolli, et värv ei oleks liiga paks, vajadusel lisa vett. Vedelat värvi on lihtsam peale kanda ja tulemus jääb ühtlasem. Värvimise ajal peab temperatuur olema vähemalt +5 °C. Enne värvimist veendu, et aluspinnad oleksid puhtad ja kuivad. Krohvitud pindasid värvides pühi lahtine liivater eelnevalt harjaga maha. Enamasti piisab ühest värvikihtist, värv kuivab umbes ühe ööpäeva. Parema katvuse saavutamiseks (eriti tugevasti imavate pindade puhul) võib värvida kahes kihis või pinna kruntida ja seejärel ühes kihis värvida. Rantide tekkimise vältimiseks tuleb värv kanda pinnale kiiresti, järjest ja ühtlase kihina, pinda eelnevalt kergelt niisutades. Kanna värv pinnale õhukeste kihtide kaupa. Värv tuleks aeg-ajalt segada. Savivärviga värvitud sein ei ole pestav!

Värvikulu

Värvikulu sõltub alusmaterjalist, mida karedam pind, seda rohkem värvi kulub. 1 kg kuivseguga saab katta 6...9 m² pinda.

Töövahendid

Naturaalsele värvile sobivad naturaalse karvaga pintslid. Savivärvi ei soovita värvida rulliga. Pintslit kasutades on tulemuseks omapärane sein, kus on näha maalrihinge ja käsitööd. Anumad ja pintslid saab pärast värvimist puhtaks pesta sooja veega.