

## ÕLITATUD PUITPÕRANDATE HOOLDUSJUHEND

**Kolm põhilist puhastusmeetodit, mida tuleb kasutada regulaarselt.**

1. Kuivpuhastamine kuiva mopi või tolmuimejaga – nii kõrvaldad põrandalt lahtise liiva ja mustuse.
2. Põrandate regulaarne hooldamine põrandaseebi – veelahusega.
3. Põranda hooldamine hooldusõliga.

### ***Kuivpuhastamine***

Kuivpuhastamine toimub kuiva mopi või tolmuimejaga. Selle hooldamisega on võimalik eemaldada lahtine puru.

### ***Märgpuhastus***

Märgpuhastuse all mõeldakse põrandate regulaarset hooldamist põrandaseebi ja veelahuses niisutatud lapiga. Sõltuvalt põranda mustuse astmest tuleb hooldamiseks kasutada erineva kangusega põrandaseebi lahust. Kuna põrandaseep sisaldab palju taimseid õlisid, siis ta samaaegselt nii puhastab, kui ka hooldab põrandat. Sobivad naturaalsed põrandaseebid firmadelt Osmo; Herdins jt.

### ***Hooldusõliga töötlemine***

Kui põrand tundub mõne aja möödudes natukene kuiv ja matt, on aeg seda hooldusõliga töödelda. Enne töötlemist tuleb veenduda, et põrand on puhas ja kuiv. Kanda õli pintli, rulli vms. abil ühtlase kihina põrandale ja hõõruda õli kuiva lapiga põranda sisse. Lasta kuivada ca. 30min. ja kuivatada lapiga üleliigne õli ära. Kui põrand esimese töötlusega ei ima õli piisavalt sisse, siis korrata mõne tunni möödudes toimingut. 24 tunni pärast on põrand täielikult kuiv põranda poleerimiseks villase lapiga. Sobivad kõik turul pakutavad põrandahooldusõlid.

### ***Plekkide eemaldamine***

Liiv, tolm, pori jne.	Kuivpuhastus
Toidujäätmed, piim, keefir jne.	5- 20%-line põrandaseebi- vesilahus
Alkohol, kohv, tee jne.	20-25%-line põrandaseebi- vesilahus
Põrandapind on kuiv ja laiguline	Hooldusõliga töötlemine (mitte tihedamini kui 1-2 x aastas)

## Õlitatud puitpõrandate kasutamine

- ✓ Paigalda põranda kaitseks mõlemale poole välisust efektiivsed porimatid.
- ✓ Kriimustustest ja asjatustest jälgedest hoidumiseks paigalda mööblialgade alla viltpadjakesed.
- ✓ Kaitsmaks põrandat toolirataste ning väga suure koormusega aladel kulumise eest on soovitatav kasutada spetsiaalset põrandakaitset.
- ✓ Laudparketti ei tohiks paigaldada raskete mööbliesemete alla nagu: köögimööbel, massiivsed kummutid, klaver jne, kuna laudparkett paigaldatakse ujuvana ja rasked mööbliesemed takistavad ruumi õhuniiskuse kõikumisel parketi paisumist ja kahanemist. Sellest tulenevalt võivad tekkida parketilaudade vahele praod või suvel kõrge õhuniiskuse perioodi ajal võib parkett kummi paisuda.
- ✓ Ruumide temperatuuri vahemik võib kõikuda 18...23°C. ja õhuniiskuse vahemiku kõikumine aastaringselt 35..60%. RH.
- ✓ Suurte koormustega pindadel on soovitatav pikema parketi eluea saavutamiseks põrandaid, kas kord aastas või kahe aasta tagant õlitada uuesti hooldusõliga. Enne õlitamist tuleb parketipind puhastada põrandaseebiga.
- ✓ Põrandaküttega põrandate puhul ei tohi kevadel ja sügisel, kui toimub kütte sisse ja välja lülitamine, temperatuuri reguleerida ööpäevas rohkem kui 3°C.
- ✓ Põrandaküttega põranda puhul tuleb jälgida, et temperatuur parketi pinnal ei ületaks 24°C. Juhul, kui temperatuur on kõrgem, siis on oht, et parkett hakkab lõhki kuivama.
- ✓ Parketti tohib paigaldada ainult vesipõrandaküttega põrandatele.