

Puhastus & hooldusjuhend

Kõvavaha Õli

Eelnevalt viimisteletud Puitpõrandad

2010

Et kaitsta oma kõvavaha õlitatud puitpõrandaid ja ennetada nende vananemist - Tarkett soovib kasutada puhastus- ja hooldustooteid OSMO'lt.

Puhastamine



- Igapäevane mustus eemalda tolmuimejaga või kuiva mikorkiud mopiga
- Veelgi põhjalikumalt ja õrnalt puhastades kasutage OSMO „Wash and Care” (8016) segatuna veega.
- Ärge laske veini, kohvi, värvi jne. pritsmetel/tilkadel jääda põrandale, vaid puhastage need koheselt.

Värsekandamine



- Puhastage põrand nagu kirjeldatud üleval.
- Kandke õhukene kiht OSMO „Liquid Wax Cleaner´it”, mis jätab kauakestva kaitse koos suurepärase pleki kaitsega (Läbipaistev 029 ja valge 3087).
- OSMO „Liquid Wax Cleaner” on samuti suurepärase puhastusaine.

Uus töötlus

- Kui kohtparandus või uuesti ülitamine on vajalik, siis kasutage OSMO „Polyx®-oil” (3062).

Lugege OSMO kasutusjuhendeid korralikult enne toodete kasutamist.

Jätke mustus sissepääsu

Peatage mustus korralikku ja efektiivset porimatti kasutades. Mida vähem mustus pääseb ruumidesse, seda vähem peate puhastama. Pidage meeles, et abrasiivsed osakesed kriimustavad ja kahjustavad puitpõrandat.

Siseruumi kliima

Õige siseruumi kliima ja õhuniiskus on väga olulised, vastase juhul puitpõrand võib muuta kuju tavalisest rohkem. Peaksite pöörama sellele erilist tähelepanu uusehituse puhul. Niiskus hoone konstruktsioonis ja tavaline suvine õhuniiskus nõuavad head ventilatsiooni, ja võimalik et ka kütet. Suhteline õhuniiskus siseruumides võiks olla 30-60% RH. Kütteperioodil võib olla jälle liiga kuiv (vähem kui 30% RH), sellisel juhul soovitame õhuniisutajaid.



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE



ETTEVAATUST!

Võib esineda risk isesüttimisel, kui naftasaadused on kokkupuutes tekstiiliga. Õlised riidelapid tuleb koheselt panna vee alla või põletada. Juhul kui õli peaks sattuma silma, loputage koheselt puhta veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Üldised nõuanded

Osmo puhastus- ja hooldustooted kõvavaha õli põrandatele muudavad hoolduse lihtsaks ja pikendavad niigi pikaalist puitpõrandat. Palun pidage meeles, et erinevatel puuliikidel on erinevad omadused, nagu näiteks kõvadus, jääkdeformatsiooni- ja kriimustus tundlikkus, värv jne. Kõik puitpõrandad muudavad aeglaselt värvi, kui need on avatud valgusele.

Plekkide eemaldamine

Tarkett'i kõvavaha õliga töödeldud puitpõrandad on väga hea plekikindlusega. Üldine reegel nõuab plekkide kohest eemaldamist, enne nende kuivamist ja settimist puitpõrandasse. Pärast pühi puhta hästi välja väänatud lapiga. Uurige pleki tabelit, et teada millist eemaldajat millise pleki puhul kasutada.

Plekk:	Eemaldaja:
Puuviljad, marjad, mahl, karastusjoogid, õlu, vein, piim, koor, kohv, tee	Osmo Wash and Care
Šokolaad, rasv, vahukoor, kummi jäljed, õli, tõrv, asfalt	Osmo Liquid Wax Cleaner / Spray
Tint, viltpliats, šabloon, viks, värv, värvipliats	Osmo Liquid Wax Cleaner / Spray
Uriin, okse	Osmo Wash and Care
Veri	Külm vesi

> Rohkem informatsiooni leiate www.tarkett.ee

> Rohkem informatsiooni Puhastusest & Hooldusest Tarketti kõvavaha õlitatud puitpõrandatele ja viimastest soovitustest leiate www.osmo.ee



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE