




UF-moodulite andmed ja hinnad

	Tüüp	Tootlikkus L/t.	Toruühendused (s)sisend; (v)väljund; (k)kanal;	Mõõdud, mm pikkus x laius x kõrgus	UF-hinnad € moodul/ element
	UF-S	< 1000	S½"; V½"; K½";	490x130x140	150,00/50,00
	UF-M	< 2000	S½"; V½"; K½";	970x130x140	250,00/90,00
	UF-L	< 4000	S1"; V1"; K1"	1010x170x190	450,00/150,00

Roostevabas korpuses paikneb nn. **Inside-Out** tüüpi (vee voolusuund seespoolt väljapoole) väljavahetatav UF-element. Element koosneb kimbust juuspeente makaronitaoliste torukeste kimbust, mille üks ots on umbne.

Puhastatav vesi siseneb torukeste otstest ja väljub läbi külgsainte kas kogumispaaki või otse tarbesse.

Roostevabal filtrikorpusel on kolm ühendusotsikut: Otstes võrdväärised ja omavahel vahetatavad (sisend või kanal) ja külmine väljund, mille kaudu juhitakse puhas vesi kogumispaaki või otse tarbesse.

Sisendi ees on kohustuslik kasutada 5µm kaitsefiltrit ja sulgkraani.

Loputusvee väljavooluks kasutatav otsik varustatakse samuti sulgkraaniga ja selle kaudu juhitakse loputusvesi koos membraanile kogunenud settega perioodiliselt kanalisse. Loputuse sagedus sõltub puhastatava vee kogusest ja jääkainete hulgast selles ning kestus on kuni 1 minut korra kohta.

Sobiva eksploatatsiooni tingimustes kestab membraan üldjuhul keskmiselt 1...4 aastat.