


# Plano®

## TO 6

Metalliosien pesuneste



### Käyttöala

TO-6 NESTE on rauta-, teräs-, seosmetalli- ja kevytmetalliosien puhdistusaine.

### Käyttöohje

-kammiopesukoneissa TO-6 Neste annostellaan 2-5% vesiliuokseksi. Uutta konetta käynnistettäessä kuitenkin ensimmäinen täyttö 1-2%. Käyttöliuoksen lämpötilaksi suositellaan 50-85 °C.  
-höyrypesulaitteissa aineen annostelu riippuu injektorin säädöstä. Lopullinen käyttöliuos on 5-10%.  
-elektronisten ilmansuodattimien kevytmetallikenojen pesussa TO-6 Neste annostellaan 5-20% veiliuokseksi. Seossuhde riippuu automaattipesukoneen injektorin säädöstä.  
TO-6 Neste soveltuu käytettäväksi myös automaattiannostelulaitteissa.

### Sisältää

ionittomia pinta-aktiivisia aineita <5%, amfoteeriset pinta-aktiiviset aineet <5%, anionisia pinta-aktiivisia aineita <5%.  
Tiivistein pH 12,8 (pH 5% = 11,3).

### Kuljetus ja varastointi:

Lämpimässä, tuote on pakkasarka. Ainoastaan ammattikäyttöön.

### Pakkaus & ympäristö

Pakkaus on polyeteenia, puhdistettu pakkaus voidaan polttaa asianmukaisessa laitoksessa tai kierrättää. Kuljetuspakkaus kierrätettävää aaltopahvia ja PE-muovia.

### Pakkauskoko

TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA	EAN-KOODI
78028034	25 L	24	4740020000128



Maahantuoja: Estko Nordic Oy  
Huhtimontie 21, 04200 Kerava  
Myyntipalvelu: myynti@estkonordic.fi  
Puh: 040-686 5870

Valmistaja: AS Estko  
Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald  
Harjumaa 75403, Estonia