

## TO-6S

### Osienpesujauhe



#### Käyttöala

TO-6S on kehitetty rauta-, teräs-, seosmetallija kevyt-metalliosien pesuun kuumissa altaissa sekä matalavaahtoisena ennen kaikkea kammiosuihkutus- eli osienpesukoneisiin.

#### Tekniset tiedot

Olomuoto Jauhe

#### Tehoaineet

Ionittomia tensidejä < 5%  
 Fosfaatteja 15-30%  
 Käyttöliuoksen pH 12

#### Käyttöohje

TO-6S annostellaan 1% liuokseksi kammiosuihkutuskoneisiin uutta konetta käynnistet-täessä. Pestäessä jatkuvasti erittäin likaisia moottoreita annostellaan 2-3% liuokseksi. Pesuaika riippuu osien likaisuudesta ja on n. 5-20 min. Altaiisiin annostellaan pesuaine kierrätykseen tehokkuudesta riippuen 2-5% vesiliuokseksi ja pesuajaksi suositellaan 15-60 min. Höyryruiskutuskoneissa käyttöväkevyys on 2-10%. Suositeltava pesuliuoksen käyttölämpötila on yli 60 °C. Kammiosuihkutuskoneissa toisinaan esiintyvä vaahtoaminen johtuu joko pesuliuoksen lämpötilan laskemisesta alle 60 °C tai pesujauheen yliannostuksesta. Liuoksen väkevyyttä voidaan tarkkailla titraamalla tai seuraamalla pesuaikaa. Täydennettäessä liuoksen vesimäärää, on lisättävä myös jauhetta väkevyyden säilyttämiseksi ennallaan. Liuos säilyttää pesutehonsa 1-6 viikkoa.

#### Huomioitavaa

Voimakkaasti ihoa syövyttävä ja silmiä vaurioitavaa. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Voi syövyttää metalleja. Käytettävä suojalaseja sekä suojakäsineitä. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Älä hengitä pölyä.

#### Laimennussuhde

Kts. käyttöohje.

#### Varastointi

Suojeltava pakkaselta.

#### Pakkaus & ympäristö

Pakkaus on paksu paperinen pussi. Pakkaus voidaan hävittää polttamalla asianmukaisessa laitoksessa tai kierrättää.

#### Pakkaukset

78028035 20kg  
 78028049 120kg