



## R-9C ANTI-SLIP TREATMENT FOR CERAMICS

### *Liukkauden poisto-aine keraamisilta pinnoilta Halkbortagningsmedel från keramiska ytor*

R9-C liukeste-/kitkakäsittely keraamisille pinnoille. Tämä vesipohjainen tuote on suunniteltu vähentämään liukastumisriskiä märillä latioilla, lisäämällä käsiteltujen alueiden kitkakerrointa ilman, että se vaikuttaa lattian ulkonäköön. Tuotteen sisältämät epäorgaaniset pinta-aktivaattorit ja polymeerit aiheuttavat kemiallisen reaktion kautta pysyviä, alustan kiinnittyviä mikrorakenteita, jotka lisäävät pinnan kitkakerrointa. Tätä tuotetta voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa vanhoilla ja uusilla latioilla. Se sopii erinomaisesti seuraaville pinnoille:

- Keraamiset ja posliinilaatat
- Klinkkeri
- Luonnonposliiniset lasitetut ja kiillotetut laatat
- Terrakotta
- Betoni
- Terrazzo pintaiset laatat
- Kaakeli- ja posliinilaatat, toimii myös emaloituilla kylpy-/suihkualustoilla

TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL / LAVA
913016	12 kpl	480 kpl
913011	5 L x 4 kpl	96 kpl

#### Käyttöohjeet:

1. ANTI-SLIP R-9 CERAMICS on käyttövalmis liuos.
2. Levitä tuote käsin suihkepullolla, matalapainekannulla, telalla tai siveltimellä. Suojaa käsiteltävän kohteen viereiset pinnat.
3. Pinnan tulee olla kuiva liuoksen levityshetkellä. Ei saa levittää suorassa auringonpaisteessa, välttä levittämistä kuumassa ilmanalassa (yli +25°C).
4. Levitä lämpötilassa +10°C - +25°C. Sisätiloissa on lattialämmitys kytkettävä pois päältä ennen tuotteen levitystä (anna lattian jäähtyä).
5. Levitä tuotetta runsaasti ja tasaisesti koko alueelle, kunnes pinta on kyllästynyt (älä jätä kuivia kohtia).
6. Isot pinta-alat voit jakaa pienempiin käsiteltäviin alueisiin.
7. Käsittele pintaa kevyesti harjalla noin 1 minuutin ajan, kunnes pieniä kuplia ilmestyy alueen pintaan.
8. Odota 2 minuuttia ja harjaa koko alue uudelleen varmistaaksesi, että tuote on kiinnittynyt ja jakautunut tasaisesti koko pinnalle.
9. Poista märkä osuus liuksesta kuivalla mopilla, liinalla tai vesi-imurilla 8 minuutin kuluttua.
10. Huuhtele pinta puhtaalla vedellä reaktion pysäyttämiseksi. Toista tarvittaessa.
11. Tuotteen oikein käytettynä pinta täyttää saksalaisen standardin DIN 51097, DIN 51130 ja DIN 51131 mukaiset turvallisuusvaatimukset.

#### Huomioitavaa:

- Tee ensin testi huomaamattomalle alueelle ennen varsinaista käyttöä, koska pinnat voivat vaihdella.
- Käytä suojalaseja ja suojakäsineitä tuotetta käytettäessä.
- Tuote voi ärsyttää ihoa ja silmiä, joten varmista hyvä ilmanvaihto kohteessa.
- Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa.
- Hävitä käytetty/tyhjä säiliö, asianmukaisesti. Noudata viranomais määräyksiä.
- Älä levitä tuotetta sateessa tai pakkasella eikä silloin, kun pinnan ja/tai ilman lämpötila on alle 5°C tai yli 30°C.

#### Varoitukset:

- Säilytä lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.