

# Step 123®

## STEP 1 Off

**Huuhteluvapaa, matalavaahtoinen vahanpoistoaine vettä ja emäksiä sietäville koville lattiamateriaaleille. STEP 1 Off sopii myös muiden kovien pintojen kuten klinkkerin, kaakelin ja puupintojen peruspesuun.**



### Annostus

Normaali vahanpoisto annostus 2-5 dl/5 l viileää vettä. Vaikutusaika 2-5 min. Pinttyneemmän vahan poistoon annostus 5 dl - 1l/ 5 l viileää vettä. Pinttyneemmän vahan poistossa vaikutusajan voi tuplata. Pintapesussa ja käyttöönottopesuissa annostus 0,5-1 dl /5 l viileää vettä.

### Käyttöohje

Kerää irtoroskat lattialta. Levitä liuos, anna vaikuttaa 2-3 min. Harjaa pinta kevyesti, anna vaikuttaa vielä 2 min. Poista liuos lattialta vesiimurilla/yhdistelmä-koneella. Pyyhi pinta lopuksi kostealla siivouspyyhkeellä tai mopilla.

### Tekniset tiedot

Olomuoto ja ominaispaino Neste, 1,080  
Ulkonäkö Kirkas  
Tuoksu Lähes tuoksuton  
Käyttöliuoksen pH 12,5  
Laimentamaton, konsentraatti pH 13,2  
Tehoaineet:  
Anionisia tensidejä < 5%  
Emästä  
Glykolia

### Huomioitavaa

Syövyttävää. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta sekä silmien ja kasvosuojaimia.

### Varastointi

Huoneenlämmössä alkuperäispakkauksessa.

### Pakkaus & ympäristö

Pakkaus on polyeteenia, puhdistettu pakkaus voidaan polttaa asianmukaisessa laitoksessa tai kierrättää. Kuljetuspakkaus kierrätettävää aaltopahvia.

### Pakkaukset

091314 3 x 5L EAN 4740020576043  
091315 12 x 1L EAN 4740020576050

### Lisätiedot:

#### Estko Nordic Oy

Ketjutie 3, 04220 Kerava  
myynti@estkonordic.fi

#### AS Estko

Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald  
Harjumaa 75403, ESTONIA

