

Step 123®

STEP 1 Off

Huuhteluvapaa, matalavaahtoinen vahanpoistoaine vettä ja emäksiä sietäville koville lattiamateriaaleille. STEP 1 Off sopii myös muiden kovien pintojen kuten klinkkerin, kaakelin ja puupintojen peruspesuun.



Annostus

Normaali vahanpoisto annostus 2-5 dl/5 l viileää vettä. Vaikutusaika 2-5 min. Pinttyneemmän vahan poistoon annostus 5 dl - 1l/ 5 l viileää vettä. Pinttyneemmän vahan poistossa vaikutusajan voi tuplata. Pintapesussa ja käyttöönottopesuissa annostus 0,5-1 dl /5 l viileää vettä.

Käyttöohje

Kerää irtoroskat lattialta. Levitä liuos, anna vaikuttaa 2-3 min. Harjaa pinta kevyesti, anna vaikuttaa vielä 2 min. Poista liuos lattialta vesiimurilla/yhdistelmä-koneella. Pyyhi pinta lopuksi kostealla siivouspyyhkeellä tai mopilla.

Tekniset tiedot

Olomuoto ja ominaispaino Neste, 1,080
Ulkonäkö Kirkas
Tuoksu Lähes tuoksuton
Käyttöliuoksen pH 12,5
Laimentamaton, konsentraatti pH 13,2
Tehoaineet:
Anionisia tensidejä < 5%
Emästä
Glykolia

Huomioitavaa

Syövyttävää. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta sekä silmien ja kasvosuojaimia.

Varastointi

Huoneenlämmössä alkuperäispakkauksessa.

Pakkaus & ympäristö

Pakkaus on polyeteenia, puhdistettu pakkaus voidaan polttaa asianmukaisessa laitoksessa tai kierrättää. Kuljetuspakkaus kierrätettävää aaltopahvia.

Pakkaukset

091314 3 x 5L EAN 4740020576043
091315 12 x 1L EAN 4740020576050

estko nordic
askel puhtauteen!



Maahantuojat: Estko Nordic Oy
Huhtimontie 21, 04200 Kerava
Myyntipalvelu: myynti@estkonordic.fi
Puh: 040-686 5870

Valmistaja: AS Estko
Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald
Harjumaa 75403, Estonia

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

