



YLEINEN OSA

Käyttötarkoitus

Kokonaisuus muodostuu vesijetistä ja siihen kiinnitettävästä erillisestä venerungosta. Vesijetin on tarvittaessa oltava helposti irrotettavissa erillisestä jettivenerungosta. Kokonaisuus tulee yleiskäyttöön tarvikkeiden ja henkilöiden kuljetukseen matalilla virtaavilla jokialueilla. Sen tulee soveltua nopeutta vaativiin öljyntorjunta-, pelastus-, sairaankuljetus-, avustus- ja evakuointitehtäviin.

Vesijetin ja venerungon yhteenlaskettu sallittu henkilömäärä tulee olla 7 henkilöä

Muutokset tähän erittelyyn on aina sovittava tilaajan ja myyjän kesken kirjallisesti.

YLEISKUVAUS KOKONAISUUDESTA JA TEKNISET PERUSOMINAISUUDET

Runko

Luokitus ja rakennussäännöt

- CE- hyväksyntä (VTT)

Myyjä vastaa siitä, että rungolle myönnetään näiden sääntöjen ja normien mukaiset hyväksynät sekä hankkii tarvittavat todistukset.

Käytettävät runkomateriaalit ovat pääsääntöisesti ammattikäyttöön suunniteltuja ja tarkoitettuja. Rungon on kestävä rantautumisesta aiheutuvat pohjakosketuksen siten, ettei runkoon tule pysyviä muodonmuutoksia. Venerungossa oltava polyuretaaniliukukiskot vesijetin kytkemistä varten. Rungossa tulee olla targakaari etsintä-, ja hälytysvalojen kiinnittämistä varten.

Tekniset vaatimukset

Jettivenerunko

| | |
|----------------|---|
| Materiaali | Polyeteeni PE 500 |
| Pituus | 5,2m |
| Syväys | Maks. kiinnitettävän vesijetin syväys |
| Paino | Maks. 400 kg |
| Henkilömäärä | 4 |
| Muut varusteet | Partaan kiertävä köysi sekä kiinnipitokahvat, liukuesteet istumapaikoille |

Vesijetti

| | |
|--------------------|---|
| Henkilömäärä | 3 |
| Pituus | 340–350 cm |
| Leveys | 125–130 cm |
| Korkeus | 110–115 cm |
| Teho min. | 169 kW |
| Polttoaine | Bensiini 95 okt. |
| Paino | Maks. 370 kg |
| Runkomateriaali | Lasikuitu tai vastaava |
| Säilytystila | Etusäilytystila min. 90 l, pääsy istuma-asennosta |
| Suunnanvaihto | Älykäs jarru- ja peruutusjärjestelmä, jolla voi hitaissa nopeuksissa kytkeä vaihteen vapaalle, eteenpäin tai taaksepäin. Erillinen hitaanajon mahdollisuus. |
| Navigointilaitteet | Garmin Striker tai vastaava |
| Muut varusteet | Laajakulmapeilit, astinlautojen matot, uimalavan matto, kallistettava ohjaustanko ja vetosilmukka |

Traileri

| | |
|----------------|---|
| Kantavuus | Kokonaisuus päälle lastattuna tieliikenteeseen hyväksytty |
| Valot | LED |
| Akselisto | Vesitiiviit pyöränlaakerit |
| Muut varusteet | Peräkippi, tarvittava määrä köliirullia, ilmakumipyörät sivuilla kaltevuussäädöillä, sähkötoiminen vinssi |

Luovutus

Kokonaisuus luovutetaan tilaajalle valmiina ja toimintakelpoisena Ylitorniolla. Mukana on oltava tässä erittelyssä luetellut varusteet, asiakirjat ja ohjekirjat.

Myyjä antaa luovutuksen yhteydessä käyttökoulutuksen laitteeseen ja sen varusteisiin.

Käyttöohjekirjat

Veneen toimitukseen sisältyvät käytön ja huollon kannalta riittävät, ensisijaisesti suomenkieliset ohjekirjat kaikista laitteista. Ohjekirjoja toimitetaan 2 sarjaa kansioissa sellaisessa muodossa, että ne koskevat tähän veneeseen asennettuja laitteita.

Luovutusaineisto

Veneen luovutuksen yhteydessä toimitetaan seuraavat dokumentit:

- käyttö- ja huolto-ohjeet
- mahdolliset koeajopöytäkirjat
- todistukset hyväksynnöistä

Tunnukset

Vesijettiin tulee rekisteri- sekä pelastuslaitoksen operatiivinen tunnus. Jettivenerunkoon tulee molempiin sivuihin pelastuslaitoksen operatiiviset tunnukset. Operatiiviset tunnukset ilmoitetaan myöhemmin. Jettiveneen ympärille partaaseen tulee heijastava teippaus. Myyjä vastaa tunnusten asentamisesta. Tunnuksien koko sovitaan erikseen. Operatiiviset tunnukset on oltava heijastavaa materiaalia.