



TEKNINEN ERITTELY

Pikapuomi nopeaan puomitukseen

Puomin tulee olla vedettävissä lauttana veneen perässä vahinkopaikalle. Puomi varastoidaan omassa PVC/PU pakkauksessa joka säilytetään ja maantie kuljetetaan erillisellä alumiinalustalla. Puomi voidaan varastoida ulkona omassa sääsuojassa, josta vedettävissä suoraan mereen, veneen perään. Puomi kuljetetaan valmiuspakkauksessa veneen perässä 8-20kn nopeudella kohteeseen

Puomi laukaisu suoritetaan ajoankkurilla joka purkaa puomin valmiuspakkauksesta veteen. Puomi tulee olla koottavissa takaisin omaan valmiuspakkaukseen uudelleen käyttöä varten.

Öljyntorjuntapuomi

- Liittimet ASTM
- Vetopäädyt 2kpl
- Puomivalotaskut 50m välein puomivaloineen (LED, hämäräkytkimellä)
- Merkityt ankkurointikohdat poiju/köysiyhdistelmällä
- Puomin kokonaispituus 300m
- Puomin kokonaiskorkeus 610mm
- Varalaitakorkeus 250mm
- Kulkusyvyys 360mm
- Puomin paino 780kg / 300m
- Hinausnopeus 10-20kn olosuhteista riippuen
- Puomikankaan vetolujuus 2900N /5cm, paino 950g/m² PVC
- Puomin tekniset tiedot sekä piirustus/kuvat puomista liitettävä tarjoukseen

Valmiuspakkaus (300m 610mm puomia)

- Pituus n 34m
- Leveys n 2m
- Korkeus pakattuna n 2m
- Kokonaispaino max 1200kg

Säilytysalusta

Valmiuspakkaus kuljetetaan ja varastoidaan omalla säilytysalustalla, joka on siirrettävissä trukilla, vaihtolavalla, tai nostamalla. Materiaali alumiini.

- Pituus n 5,0m
- Leveys n 2,0m
- Korkeus pakattuna n 0.5m
- Tyhjäpaino n 450 kg

Ankkurikalusto

- Ankkurit 7 x kpl 17 kg
- Ankkuriköysien pituus noin 30m
- Köydet pakataan köysiputkiin, jotka ovat kannettavassa alumiinitelineessä
- Tarvittavat sakkelit, poijut
- Magneettiliittimet 2 kpl