

## **EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr.5**

*CEWOOD SIA / 2020 / CEWOOD Konstruktīvās plātnes*

**1. UNIKĀLS IZSTRĀDĀJUMA TIPĀ IDENTIFIKĀCIJAS KODS:**

CEWOOD Plus plātnes - **CW-W** - rūpnieciski ražots koka ēveļskaidas produkts **WW**

- ar regular (3,0 mm) koka ēveļskaidu
- naturāls (nekrāsots) vai krāsots
- uguns reakcija B-s1, d0

**2. PIELIETOJUMS:**

Piemērots ēku siltuma izolācijai un telpu norobežojošās konstrukcijās atbilstoši tehniskai specifikācijai.

**3. RAŽOTĀJA NOSAUKUMS UN ADRESE:**

**CEWOOD SIA**, Reģ. Nr. LV45403042702

Adrese: "Galdusalas-1", Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336, Latvija

**4. PILNVAROTĀ PĀRSTĀVJA VĀRDS UN KONTAKTADRESE:**

**Neattiecas**

**5. EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES SISTĒMA:**

**1 un 3**

**6. SASKAŅOTAIS STANDARTS:**

**LVS EN 13168-2012+A1:2015**

**7. PAZIŅOTĀS IESTĀDES NOSAUKUMS UN IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:**

**INSPECTA LATVIA A/S**, NB 1325

Adrese: Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013, Latvija

Izsniegtais ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts Nr. 1325-CPR-3363A, pamatojoties uz:

- izstrādājuma tipa noteikšanu, pamatojoties uz tipa testu
- ražotnes un ražošanas procesa kontroles sākotnējo inspicēšanu
- ražošanas procesa nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un kontrolēm

**8. DEKLARĒTĀS EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS:**

BŪTISKIE RAKSTURLIELUMI	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS	SASKAŅOTĀ TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Standarts	EN 13168:2012+A1+2015	LVS EN 13168
Izmērs		
Biezums	25, 50, 75, 100 mm	
Garums	2400	
Platums	600	
Perpendikularitāte	≤ 2 mm (S2)	
Siltumvadītspēja	0,066 W/m·K	
Siltumvadītspējas pretestība		
Biezums 25mm	0,35 m <sup>2</sup> ·K/W	
Biezums 50mm	0,75 m <sup>2</sup> ·K/W	
Biezums 75mm		
Biezums 100mm		
Lieces stiprība (EN 12089)		
Biezums 25mm	≥ 1300 kPa	
Biezums 50mm	≥ 700 kPa	
Biezums 75mm	≥ 500 kPa	
Biezums 100mm	≥ 300 kPa	
Spiedes stiprība pie 10% def. (EN 826)		
Biezums 25mm	≥ 300 kPa	
Biezums 50mm	≥ 200 kPa	
Biezums 75mm	≥ 150 kPa	
Biezums 100mm	≥ 100 kPa	
Asbesta izdalīšanās	Nesatur	
Hlorīdu saturs	< 0,15%,	
Uguns reakcija	B-s1, d0	

9. Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

CEWOOD SIA, Valdes loceklis

Ingars Ūdris