

## YTELSESERKLÆRING – NO.2

CEWOOD SIA / 2021/ CEWOOD A2 Akustiske paneler.

**1. ENTYDIG IDENTIFIKASJONSKODE FOR PRODUKTTYPEN:**

Fabrikkprodusert treullsement **WW**, iht standard **EN 13168-2012+A1:2015**

**2. TYPE, PARTI, ELLER SERIENUMMER ELLER ANNEN FORM FOR ANGIVELSE SOM MULIGGJØR IDENTIFISERING AV BYGGEVAREN:**

CEWOOD A2 akustikkpaneler – **CW-A2-W**.

- Struktur ekstrem fin, superfin, fin og regular.
- Natur ( umalt ) og malt overflate
- Brannmotstand A2-s1,d0.

**3. PRODUSENTENS TILSIKTEDE BRUKSOMRÅDER FOR BYGGEVAREN:**

Interiørkledning for dekorasjon og akustikkregulering/lydabsorpsjon . Nedforet himling uten belastning. Konstruksjonsplater for varmeisolering.

**4. NAVN, REGISTRERT VAREMERKE OG KONTAKTADRESSE TIL PRODUSENTEN:**

**CEWOOD SIA**, Reg.No. LV45403042702

Adresse: "Galdusalas-1", Jaunlaicene sogn, Aluksne region, LV-4336, Latvia

**5. NAVN OG ADRESSE TIL LEVERANDØR I NORGE:**

**INGARS ŪDRIS**, Styremedlem

TLF +371 26 46 00 46, E-post: [info@cewood.com](mailto:info@cewood.com)

Adresse: "Galdusalas-1", Jaunlaicene sogn, Aluksne region, LV-4336, Latvia

**6. SYSTEM FOR VURDERING OG KONTROLL AV BYGGEVARENS KONSTANTE YTELSE:**

AVCP System 1, 3

**7. SERTIFISERINGFIRMA:**

**INSPECTA LATVIA A/S**. NB 1325

Adresse: Skantes street 54 A, Riga, LV-1013, Latvia

**8. ANGITT YTELSE:**

| VESENTLIGE EGENSKAPER          | YTELSE                      | HARMONISERT teknisk spesifikasjon |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Standard                       | EN 13168:2012+A1+2015       |                                   |
| Varmedningsevne                | 0,074W/m·K                  | EN 13168:2012+A1+2015             |
| Varmemotstand                  |                             |                                   |
| Tykkelse 15mm                  | 0,20 m <sup>2</sup> ·K/W    | EN 13168:2012+A1+2015             |
| Tykkelse 25mm                  | 0,30 m <sup>2</sup> ·K/W    | EN 13168:2012+A1+2015             |
| Dimensjon (standard panel, mm) | 2400x600; 1200x600; 600x600 | EN 13168:2012+A1+2015             |

| <b>VESENTLIGE EGENSKAPER</b>          | <b>YTELSE</b>       | <b>HARMONISERT teknisk spesifikasjon</b> |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Dimensjon (T-profil panel, mm)        | 1195x595; 595x595   | EN 13168:2012+A1+2015                    |
| Toleranser                            | L4; W2; T2; S2; P2  | EN 13168:2012+A1+2015                    |
| Bøyefasthet (EN 12089)                |                     |                                          |
| Tykkelse 15mm                         | ≥ 1300 kPa          | EN 12089                                 |
| Tykkelse 25mm                         | ≥ 1700 kPa          | EN 12089                                 |
| Kompresjon (EN 826) 10% def. (EN 826) |                     |                                          |
| Tykkelse 15mm                         | ≥ 300 kPa           | EN 826                                   |
| Tykkelse 25mm                         | ≥ 500 kPa           | EN 826                                   |
| Asbestinnhold                         | Ingen               |                                          |
| Klorid                                | < 0,06%, Klasse Cl3 | EN 13168:2012+A1+2015                    |
| Lydabsorpsjonstall ( $\alpha_w$ )     | 0,50 - 0,90         | EN ISO 354                               |
| Brannpåvirkning                       | A2-s1, d0           | EN 13501-1:2007                          |

Ytelsen for varen som angitt i avsnitt 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i avsnitt 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten som angitt i avsnitt 4.

Signert for og på vegne av produsenten:

**CEWOOD SIA, Styremedlem**



**Ingars Üdris**