

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr.5

CEWOOD SIA / 2022 / CEWOOD Konstruktīvās plātnes

1. UNIKĀLS IZSTRĀDĀJUMA TIPĀ IDENTIFIKĀCIJAS KODS:

CEWOOD Konstruktīvās plātnes - **CW-G** - rūpnieciski ražots koka ēveļskaidas produkts **WW**

- ar regular (3,0 mm) koka ēveļskaidu
- nekrāsots
- uguns reakcija B-s1, d0

2. PIELIETOJUMS:

Piemērots **ēku siltuma izolācijai** un **telpu norobežojošās konstrukcijās** atbilstoši tehniskai specifikācijai.

3. RAŽOTĀJA NOSAUKUMS UN ADRESE:

CEWOOD SIA, Reģ. Nr. LV45403042702

Adrese: "Galdusalas-1", Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336, Latvija

4. PILNVAROTĀ PĀRSTĀVJA VĀRDS UN KONTAKTADRESE:

Neattiecas

5. EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES SISTĒMA:

1 un 3

6. SASKAŅOTAIS STANDARTS:

LVS EN 13168-2012+A1:2015

7. PAZIŅOTĀS IESTĀDES NOSAUKUMS UN IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:

INSPECTA LATVIA A/S, NB 1325

Adrese: Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013, Latvija

Izsniegtais ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts Nr. 1325-CPR-3363A, pamatojoties uz:

- izstrādājuma tipa noteikšanu, pamatojoties uz tipa testu
- ražotnes un ražošanas procesa kontroles sākotnējo inspicēšanu
- ražošanas procesa nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un kontrolēm

8. DEKLARĒTĀS EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS:

<i>BŪTISKIE RAKSTURLIELUMI</i>	<i>EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS</i>	<i>SASKAŅOTĀ TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA</i>
Siltumvadītspējas pretestība		EN 13168:2012+A1+2015
Biezums 25mm	0,35 m ² ·K/W	
Biezums 50mm	0,75 m ² ·K/W	
Biezums 75mm	1,10 m ² ·K/W	
Biezums 100mm	1,50 m ² ·K/W	
Siltumvadītspēja	0,064 W/m·K	
Ugunsreakcija	B, S1, D0	
Siltumpretestības noturība karstuma, erozijas, novecošanās/sairšanas iedarbībā	25 mm - 0,35 m ² ·K/W	
	50 mm - 0,75 m ² ·K/W	
	75 mm – 1,15 m ² ·K/W	
	100 mm - 1,55 m ² ·K/W	
	0,064 W/m·K	
	Ilgnoturības rādītāji – Nav noteikti (NPD)	
Ugunsdrošības noturība karstuma, erozijas, novecošanās/sairšanas iedarbībā	Ilgnoturības rādītāji – Nav noteikti (NPD)	
Spiedes stiprība		
Biezums 25mm	CS(10)300	
Biezums 50mm	CS(10)300	
Biezums 75mm	CS(10)200	
Biezums 100mm	CS(10)200	
Stiepes/lieces stiprība		
Biezums 25mm	≥ 1300 kPa	
Biezums 50mm	≥ 700 kPa	
Biezums 75mm	≥ 500 kPa	
Biezums 100mm	≥ 300 kPa	
Stiepes stiprība perpendikulārām virsmām	TR5	
Tvaikcaurlaidība	Ūdens tvaiku caurlaidība MU5	
Ūdenscaurlaidība	Īslaicīga ūdens absorbcija WS3	
Spiedes stiprības noturība novecošanās/sairšanas iedarbībā	Spiedes šļūde NPD	
Bīstamu vielu izdalīšana iekšējās	NPD	
Ilgstoša kvēlojoša degšana	NPD	

9. Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

CEWOOD SIA, Valdes loceklis



Ingars Ūdris