

TOIMIVUSDEKLARATSIOON NR 2

CEWOOD SIA / 2024 / CEWOODi A2 akustilised plaadid

1. TOOTETÜÜBI KORDUMATU IDENTIFITSEERIMISKOOD

CEWOODi akustilised plaadid – **CW-A2-W** – tööstuslikult valmistatud puitlaasttoode **WW**

- puitlaastudega superfine (1,0 mm), fine (1,5 mm)
- naturaalne (värvimata) või värvitud
- tuleundlikkus A2-s1, d0

2. KASUTAMINE

Kasutatakse **hoonete soojusisolatsiooniks** ja **ruumide piirdekonstruktsioonides** tehnilise kirjelduse kohaselt. **Siseruumide viimistlemiseks** ja kujundamiseks, **riplagedes**. **Heli neelamiseks**.

3. TOOTJA NIMI JA AADRESS

CEWOOD SIA, registrikood LV45403042702

Address: Galdusalas-1, Jaunlaicene vald, Alūksne piirkond, LV-4336, Läti

4. VOLITATUD ESINDAJA NIMI JA KONTAKTAADRESS

N/A

5. EHITUSTOOTE TOIMIVUSE PÜSIVUSE HINDAMISE JA KONTROLLIMISE SÜSTEEM 1, 3

6. ÜHTLUSTATUD STANDARD LVS EN 13168-2012+A1:2015

7. TEAVITATUD ASUTUSE NIMI JA IDENTIFITSEERIMISNUMBER

INSPECTA LATVIA AS, NB 1325

Address: Skanstes iela 54A, Riiia, LV-1013, Läti

Väljastatud toimivuse püsivuse sertifikaat nr 1325-CPR-3363A

VILNIUS GEDIMINASE TEHNIKAÜLIKOOL, **EHITUSTEADUSKOND**, **EHITUSMATERJALIDE INSTITUUT**,
SOOJUSMATERJALIDE JA AKUSTIKA LABORATOORIUM, NB 1688

Address: Linkmenų tūnāv 28, Vilnius, LT-08217, Leedu.

8. DEKLAREERITUD TOIMIVUS

PÕHIOMADUSED	TOIMIVUS	ÜHTLUSTATUD TEHNILINE KIRJELDUS
Soojatakistus		EN 13168:2012+A1+2015
Paksus 15 mm	0,15 m ² ·K/W	
Paksus 25 mm	0,25 m ² ·K/W	
Soojajuhtivus		
Paksus 15 mm	0,087 W/m·K	
Paksus 25 mm	0,087 W/m·K	
Tuletundlikkus	A2, S1, D0	
Kuumuse, erosiooni, vananemise/lagunemise mõju soojustakistuse stabiilsusele	15 mm - 0,15 m ² ·K/W	
	25 mm - 0,25 m ² ·K/W	
	0,087 W/m·K	
	0,087 W/m·K	
	Vastupidavusomadused – jõudlus pole määratud (NPD)	
Kuumuse, erosiooni, vananemise/lagunemise mõju tuletundlikkusele	Vastupidavusomadused – jõudlus pole määratud (NPD)	
Paindetugevus		
Paksus 15 mm	CS(10)500	
Paksus 25 mm	CS(10)500	
Survetugevus		
Paksus 15 mm	≥ 1700 kPa	
Paksus 25 mm	≥ 1300 kPa	
Tõmbetugevus	TR5	
Auru läbilaskvus	MU5	
Vee läbilaskvus	WS 3	
Deformatsiooni- ja kulumiskindluse katse	NPD	
Helineelduvus. Helineeldumistegur (α_w)	0,50 - 0,90	
Ohtlike ainete eraldumine	NPD	
Pidev hõõgumine	NPD	

9. Eelnimetatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivuse kogumile. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 305/2011 ning eelnimetatud tootja ainuvastutusel.

Toimivusdeklaratsiooni eest vastutava volitatud isiku kinnitus:

CEWOOD SIA, juhatuse liige



Ingars Ūdris