

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 5

CEWOOD SIA / 2024 / CEWOOD konstrukcinės plokštės

1. PRODUKTO IDENTIFIKAVIMAS:

CEWOOD Konstrukcinės plokštės **CW-G**, gamykliniai medienos vilnos produktai **WW**:

- įprasto smulkumo (3,0 mm) medienos vilnos struktūros;
- natūralios spalvos (nedažytos) arba dažytos
- degumas – B-s1, d0

2. PRITAIKYMAS:

Tinka šiluminei izoliacijai ir skiriamosioms konstrukcijoms pagal techninę specifikaciją.

3. GAMINTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS:

CEWOOD SIA, reg. Nr. LV45403042702

Adresas: Galdusalas 1, Jaunlaicenes pagasts, Aluksnes novads, LV-4336, Latvia

4. ĪGALĪOTOJO ATSTOVO PAVADINIMAS IR ADRESAS:

Netaikoma.

5. PRODUKTO EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMA (AVCP):

1 ir 3 AVCP sistemos

6. SERTIFIKAVIMO STANDARTAS:

Pagal standartą **EN 13168-2012+A1:2015**

7. SERTIFIKAVIMO BENDROVĖ:

INSPECTA LATVIA A/S, NB 1325

Adresas: Skanstes 54A, Riga, LV-1013, Latvia

Išduotas eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas Nr. 1325-CPR-3363A

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS, STATYBOS FAKULTETAS, STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ INSTITUTAS, TERMOIZOLIACINIŲ MEDŽIAGŲ IR AKUSTIKOS LABORATORIJA, NB 1688

Adresas: Linkmenų g. 28, Vilnius, LT-08217, Lietuva.

8. DEKLARUOJAMOS EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS:

ESMINĖS CHARAKTERISTIKOS	EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS	NUORODA
Deklaruojama šiluminė varža		EN 13168:2012+A1+2015
Storis 15 mm	0,20 m ² ·K/W	
Storis 25 mm	0,35 m ² ·K/W	
Storis 50 mm	0,75 m ² ·K/W	
Storis 75 mm	1,15 m ² ·K/W	
Storis 100 mm	1,55 m ² ·K/W	
Deklaruojamas šiluminis laidumas	0,063 W/m·K	
Degumas	B, S1, D0	
Šilumos, erozijos, senėjimo ir (arba) irimo poveikis šiluminės varžos stabilumui	15 mm – 0,20 m ² ·K/W	
	25 mm – 0,35 m ² ·K/W	
	50 mm – 0,75 m ² ·K/W	
	75 mm – 1,15 m ² ·K/W	
	100 mm – 1,55 m ² ·K/W	
	0,063 W/m·K	
	Patvarumo savybės – nenustatyta	
Šilumos, erozijos, senėjimo ir (arba) irimo poveikis degumui	Patvarumo savybės – nenustatyta	
Gniuždymas		
Storis 15 mm	CS(10)300	
Storis 25 mm	CS(10)300	
Storis 50 mm	CS(10)300	
Storis 75 mm	CS(10)200	
Storis 100 mm	CS(10)200	
Lenkimas		
Storis 15 mm	≥1700 kPa	
Storis 25 mm	≥1300 kPa	
Storis 50 mm	≥700 kPa	
Storis 75 mm	≥500 kPa	
Storis 100 mm	≥300 kPa	
Atsparumas tempimui	TR5	

ESMINĒS CHARAKTERISTIKOS	EKSPLOATACINĒS SAVYBĒS	NUORODA
Pralaidumas garams	MU5	
Pralaidumas vandeniui	WS3	
Gniuždymo valkšnumas	Nenustatyta	
Pavojingųjų medžiagų išsiskyrimas	Nenustatyta	
Smilkimas	Nenustatyta	

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išleista 4 punkte nurodytam gamintojui prisiimant visą atsakomybę pagal ES reglamentą Nr. 305/2011.

Gamintojo vardu patvirtino:



CEWOOD SIA valdybos narys

Ingars Ūdris