

**BRĪDINĀJUMS PAR PĀRVIETOŠANU UN TRANSPORTĒŠANU**

CEWOOD Būvniecības plātņu standarta izmērs ir **2400 x 600 mm**. Pareiza plātņu pārvietošana, transportēšana un uzglabāšana palīdz saglabāt to formu, malas un virsmu līdz montāžai.

**Pareiza pārvietošana**

CEWOOD Būvniecības plātnes 2400 x 600 mm izmērā un 25, 35, 50 un 100 mm biezumā ieteicams pārvietot diviem cilvēkiem. ①

Manuālas pārvietošanas laikā paceļ vienu plātnes malu un balsta plātņi ar garo malu uz stabilas virsmas. Plātne jātur aiz malām, nodrošinot līdzsvarotu satvērienu un balstu. Šāds pārvietošanas veids palīdz ierobežot plātnes ielieci un saglabāt tās formu.

Pārvietošanas laikā jāizvairās no straujām kustībām un triecieniem. Pirms plātnes pacelšanas jānodrošina brīvs pārvietošanas ceļš, lai samazinātu malu un virsmas saskares iespēju ar apkārtējiem šķēršļiem.

**Transportēšana un novietošana**

Transportēšanas laikā plātņu pakai jābūt stabili novietotai, nostiprinātai un pārklātai, lai novērstu plātņu pārbīdi un bojājumus. Lielāka plātņu daudzuma iekraušanai un izkraušanai izmantojami piemēroti mehāniskie celšanas līdzekļi. ②

Pirms montāžas plātnes uzglabājamās horizontāli uz līdzenas un stabilas pamatnes, sausā un labi vēdināmā vietā. Plātnes nedrīkst atrasties tiešā saskarē ar zemi vai ūdeni. Ja tiek izmantots aizsargpārklājums, vienlaikus jānodrošina gaisa apmaiņa, lai neveidotos kondensāts. ③

**Materiāla raksturīpašības**

Plātnes biezums ietekmē tās stingrību pārvietošanas laikā. Pie 2400 mm garuma plānāka plātne ir elastīgāka, savukārt, palielinoties biezumam, plātne kļūst stingrāka. Tādēļ plānākām plātnēm īpaši būtisks ir vienmērīgs balsts, bet plātņu malas un virsma pārvietošanas laikā jāpasargā no triecieniem.