

DEKORATĪVĀS / AKUSTISKĀS PLĀTNES

CEWOOD dekoratīvi akustiskās plātnes, kas ražotas no mineralizētas 1,0 vai 1,5 mm koksnes ēvejskaidas, par saistvielu izmantojot balto Portland cementu. Videi draudzīgs dabīgs materials, ērti lietojams, labi absorbē skaņu, ar labiem slīpumvadāmības rādītājiem un īpaši labu siltuma inerci.



Apzīmējuma kods pēc LVS EN 13168 standarta:

25 mm plātnes – WW-13168-L4-W2-T2-S2-P2-CS(10)300-BS1300-CI2-MU5

Pielietojums:

- Griestu un sienu apdarei birojos, administratīvajās telpās, skolās, slimnīcās, bērnudārzos, sabiedriskās telpās, sporta zālēs, peldbaseinos, saimnieciskās telpās, lauksaimniecības ēkās u.tml.
- Var lietot arī neapkurinātās telpās, pažobelēs, pagrabos, pazemes garažās u.tml.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

CEWOOD kods		CW-W25F105	CW-W25S115	CW-G25S115
Biezums	mm	25	25	25
Garums	mm	2400; 1200; 600	2400; 1200; 600	2400; 1200; 600
Platums	mm	600	600	600
Svars	kg/m ²	10,50	11,50	11,50
Tilpummasa	kg/m ³	420	460	460
1 m³ laukums	m ²	40	40	40
Termiskā pretestība (Ro)	m ² ·K/W	0,35	0,35	0,35
Siltuma vadītspēja (λ_D)	W / m·K	0,066	0,066	0,066
Īpatnējā siltumietilpība (c)	J/(kg·K)	2100	2100	2100
Minimālie stiprības līmeņi:				
• Liecē (EN 12089)	kPa	≥ 1300	≥ 1300	≥ 1300
• Spiedē (EN 826)	kPa	≥ 300	≥ 300	≥ 300
Hlorīdi (EN 13168)	%	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.15
Uguns reakcijas klase (EN 13501-1:2007)		B-s1, d0	B-s1, d0	B-s1, d0

Krāsas un profili: CEWOOD plātnes var tikt piegādātas naturālas, balti krāsotas vai krāsotas jebkurā RAL tonī pēc klienta pieprasījuma. Plātnes var tikt arī profilētas.

Vispārējā iepakojuma informācija: CEWOOD plātnes tiek krautas uz 2400x600 vai 1200x1200 mm koka paletēm ar kartona aizsardzību virsmai un stūriem. Paletes tiek ietītas plēvē.