

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 1

CEWOOD SIA / 2025 / Panele akustyczne CEWOOD

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU:

Panele akustyczne CEWOOD – **CW-W** – Fabrycznie wytwarzane produkty z wełny drzewnej **WW**

- o strukturze wełny drzewnej: extreme fine (0,5 mm), superfine (1,0 mm), fine (1,5 mm), regular (3,0 mm)
- w wersji naturalnej (niemalowanej) lub malowanej
- o klasie reakcja na ogień B-s1, d0

2. ZASTOSOWANIE:

Do izolacji termicznej oraz wykonywania przegród budowlanych zgodnie ze specyfikacją techniczną. Do zastosowań wewnętrznych i dekoracyjnych, w tym do sufitów podwieszanych bez funkcji nośnej. Panele posiadają właściwości dźwiękochłonne.

3. NAZWA I ADRES PRODUCENTA

CEWOOD SIA, nr. rejestracyjny LV45403042702

Adres: „Galdusalas-1”, gmina Jaunlaicene, region Alūksne, LV-4336, Łotwa

4. NAZWA I ADRES AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA:

Nie dotyczy

5. SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (AVCP):

System AVCP 1 i 3

6. NORMY CERTYFIKACJI

Zgodnie z normą EN 13168-2012+A1:2015

7. JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

INSPECTA LATVIA A/S, NB 1325

Adres: ul. Skanstes 54A, Ryga, LV-1013, Łotwa

Wydano certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 1325-CPR-3363A

**UNIWERSYTET TECHNICZNY W WILNIE IM. GEDIMINASA, WYDZIAŁ INŻYNIERII
LĄDOWEJ, INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, LABORATORIUM MATERIAŁÓW
TERMOIZOLACYJNYCH I AKUSTYKI, NB 1688.**

Adres: ul. Linkmenų 28, Wilno, LT-08217, Litwa.

TEKNOLOGISK INSTITUT, jednostka notyfikowana nr 0396

Adres: Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C, Dania

8. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

WŁAŚCIWOŚCI PODSTAWOWE	PARAMETRY	ODNIESIENIE
Deklarowany opór cieplny		EN 13168:2012+A1:2015
Grubość 15 mm	0,20 m ² ·K/W	
Grubość 25 mm	0,35 m ² ·K/W	
Grubość 35 mm	0,50 m ² ·K/W	
Grubość 50 mm	0,75 m ² ·K/W	
Deklarowana przewodność cieplna	0,069 W/m·K	
Reakcja na ogień	B-s1, d0	
Wpływ ciepła, erozji, starzenia/rozkładu na stabilność oporu cieplnego	Grubość 15 mm – 0,20 m ² ·K/W	
	Grubość 25 mm – 0,35 m ² ·K/W	
	Grubość 35 mm – 0,50 m ² ·K/W	
	Grubość 50 mm – 0,70 m ² ·K/W	
	0,069 W/m·K	
	Właściwości trwałościowe – brak określonych parametrów (NPD)	
Wpływ ciepła, erozji, starzenia/rozkładu na reakcję na ogień	Właściwości trwałościowe – brak określonych parametrów (NPD)	
Wytrzymałość na ściskanie		
Grubość 15 mm	CS(10)300	
Grubość 25 mm	CS(10)300	
Grubość 35 mm	CS(10)200	
Grubość 50 mm	CS(10)200	
Wytrzymałość na zginanie		
Grubość 15 mm	≥ 1700 kPa	
Grubość 25 mm	≥ 1300 kPa	
Grubość 35 mm	≥ 1000 kPa	
Grubość 50 mm	≥ 700 kPa	
Wytrzymałość na rozciąganie	TR5	
Przepuszczalność pary wodnej	MU5	
Przepuszczalność wody	WS 3	
Pękanie przy ściskaniu	NPD	
Pochłanianie dźwięku. Poszerzony współczynnik pochłaniania dźwięku (α _w)	0,50 – 0,90	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	
Utrzymujące się tlenie	NPD	

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana wyłącznie na odpowiedzialność producenta wskazanego w punkcie 3, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta przez:

CEWOOD SIA, Member of board

Rīga, 01.07.2025

Ingars Ūdris