

## NACH DER INSTALLATION

Hinweise zur Pflege und Wartung von CEWOOD-Platten nach der Installation. Weitere Informationen finden Sie unter [www.cewood.com](http://www.cewood.com) oder kontaktieren Sie unsere technische Abteilung.

Einige Wochen nach der Installation der Platten können aufgrund des Montageprozesses kleine Staubpartikel vorhanden sein. Um den Staub zu entfernen, verwenden Sie einen Staubsauger mit einem Bürstenaufsatz. **①**

Wenn die Platten während der Installation verschmutzt wurden oder abgerieben sind, reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch. Falls die Montagearbeiten zu einer Beschädigung der Oberfläche geführt haben, bearbeiten Sie die Platte mit einem feinen Schleifpapier. **②** **③**

Bei Bedarf kann die Farbe der dekorativen / Akustik-Platten mit einer Sprühfarbe wiederhergestellt werden. Wählen Sie die entsprechende Farbe und stellen Sie sicher, dass die Sprühdose vor dem Sprühen für etwa eine Minute geschüttelt wird. **④**



### Handhabung und Wartung

Nach der Installation benötigen die CEWOOD-Platten keine zusätzliche Wartung. Die Oberflächenreinigung kann zusammen mit der allgemeinen Reinigung der Räumlichkeiten erfolgen.

Die allgemeine Reinigung ist einfach und kann mit einem Staubsauger mit einem Bürstenaufsatz durchgeführt werden. Wenn zusätzliche Reinigung erforderlich ist, verwenden Sie ein feuchtes Tuch. **⑤** **⑥**

Die Färbung kann mit einer Sprühfarbe oder einer Rolle mit langen Borsten aufgefrischt werden. Die Anwendung von Farben auf Wasserbasis hat keinen Einfluss auf die Schalldämpfungseigenschaften der Platten. **⑦** **⑧**

Die CEWOOD dekorativen / Akustik-Platten für den Innenbereich werden aus hochwertiger Holzwolle und Zement hergestellt. Das feuerfeste Material hat hohe akustische und thermische Isolierungsfähigkeiten und ist für die unterschiedlichsten Innenraumlösungen verwendbar.

Die CEWOOD-Platten haben eine lange Lebensdauer von bis zu 100 Jahren. Das robuste und strapazierfähige Material verändert sich bei Feuchtigkeit nicht, die Platten sind schimmelfest und frei von Ungeziefer.

Aufgrund des enthaltenen Zements behalten die Platten ihre Form und verändern sich bei Feuchtigkeit nicht und das Holzwolle-Gehäuse gewährleistet eine einfache und bequeme Handhabung und Montage.

