



Ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts Nr. 1325-CPR-3363A

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta regulu Nr. 305/2011 (Būvizstrādājumu regula jeb CPR), šis sertifikāts attiecas uz būvizstrādājumu

**Kokšķiedru (WW) siltumizolācijas izstrādājumi:
fibrolīta plātnes CEWOOD CW-W, CEWOOD CW-G, CEWOOD CW-A2 un
kompozītplātnes CEWOOD CW-PLUS
saskaņā ar pielikumu,**

KO IEVIETOJIS TIRGŪ:
SIA „CEWOOD”

Galdusalas-1, Jaunlaicene, Alūksne, LV-4336, Latvija; reģ. Nr. 45403042702

RAŽOTNES ADRESE:

SIA „CEWOOD” ražotne “Galdusalas-1”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336, Latvija

Šis sertifikāts apliecina, ka visi ekspluatācijas īpašību novērtēšanas un pārbaudes (AVCP) nosacījumi, kas aprakstīti ZA pielikumā, kas pievienots standartiem

EN 13168:2012+A1:2015

saskaņā ar sistēmu 1, sertifikātā norādītajām ekspluatācijas īpašībām, ir piemēroti, un ka
būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašības ir novērtētas kā noturību saglabājošas.

Šis sertifikāts pirmo reizi ir izdots 2016. gada 8. septembrī un paliek spēkā, ja vien saskaņotajā standartā, būvizstrādājumā, AVCP metodēs un izgatavošanas apstākļos rūpnīcā nav notikušas ievērojamas izmaiņas vai paziņotā izstrādājumu sertifikācijas iestāde sertifikāta darbību ir apturējusi vai anulējusi.

2019. gada 1. augusts

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



Sertifikāts izdots uz 1 (vienas) lapas ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas



AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@inspecta.com

www.inspecta.com/lv

Inspecta Latvia
Trust, Quality & Progress



Produkts: Kokšķiedru (WW) siltumizolācijas izstrādājumi: fibrolīta plātnes *CEWOOD CW-W*, *CEWOOD CW-G*, *CEWOOD CW-A2* un kompozītplātnes *CEWOOD CW-PLUS*

Ražotājs: SIA „CEWOOD” ražotne “Galdusalas-1”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336, Latvija.

CEWOOD CW-W	
Koka ēveļskaidas	0,7 - 1,0 - 1,5 mm
Saistviela	cements
Plātnes biezums	15 - 50 mm
Plātnes blīvums	370 - 550 kg/m ³
Ugunsreakcija	B-s1,d0

CEWOOD CW-G	
Koka ēveļskaidas	3,0 mm
Saistviela	cements
Plātnes biezums	25 - 100 mm
Plātnes blīvums	324 - 506 kg/m ³
Ugunsreakcija	B-s1,d0

CEWOOD CW-A2	
Koka ēveļskaidas	1 - 1,5 mm
Saistviela	cements
Plātnes biezums	25 mm
Plātnes blīvums	580 kg/m ³
Ugunsreakcija	A2-s1,d0

Kompozītplātne CEWOOD CW-PLUS	
Plātnes kopējais biezums	45 -125 mm
Plātnes kopējais blīvums	370 - 550 kg/m ³
Ugunsreakcija	B-s1,d0
WW plātne	
Koka ēveļskaidas	1 - 1,5 mm
Saistviela	cements
Plātnes blīvums	420 kg/m ³
Plātnes biezums	25 mm
MW plātne	
Plātnes blīvums	125 - 255 kg/m ³
Plātnes biezums	20 -100 mm

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@inspecta.com

www.inspecta.com/lv