

Ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts Nr. 1325-CPR-3363H

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta regulu Nr. 305/2011 (Būvizstrādājumu regula jeb CPR), šis sertifikāts attiecas uz būvizstrādājumu

Kokšķiedru (WW) siltumizolācijas izstrādājumi

Fibrolīta plātnes

CW-W, CW-A2-W, CW-G, CW-AP-W, CW-AP-G, CW-A2-AP-W,
CW-A2-BARCODE-W, CW-A2-AP-BARCODE-W, CW-BARCODE-W,
CW-AP-BARCODE-W, CW-FR-TYPE-W un kompozītplātnes
CW-PLUS un CW-A2-PLUS,
saskaņā ar pielikumu,

KO IEVIETOJIS TIRGŪ:

SIA „CEWOOD”

Galdusalas-1, Jaunlaicene, Alūksne, LV - 4336, Latvija; reģ. Nr. 45403042702

RAŽOTNES ADRESE:

SIA „CEWOOD” ražotne “Galdusalas-1”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV - 4336, Latvija

Šis sertifikāts apliecina, ka visi ekspluatācijas īpašību novērtēšanas un pārbaudes (AVCP) nosacījumi, kas aprakstīti ZA pielikumā, kas pievienots standartiem

EN 13168:2012+A1:2015

saskaņā ar sistēmu 1, sertifikātā norādītajām ekspluatācijas īpašībām, ir piemēroti, un ka būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašības ir novērtētas kā noturību saglabājošas.

Šis sertifikāts pirmo reizi ir izdots 2016. gada 8. septembrī un paliek spēkā, ja vien saskaņotajā standartā, būvizstrādājumā, AVCP metodēs un izgatavošanas apstākļos rūpnīcā nav notikušas ievērojamas izmaiņas vai paziņotā izstrādājumu sertifikācijas iestāde sertifikāta darbību nav apturējusi vai anulējusi.

2026. gada 12. janvārī

Martiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



Sertifikāts izdots uz 1 (vienas) lapas ar pielikumu uz 3 (trīs) lapām



EN ISO/IEC 17065

S1-182

AS Kiwa Latvia

Skanstes iela 54, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/lv

Produkts: Kokšķiedru (WW) siltumizolācijas izstrādājumi: fibrolīta plātnes CW-W, CW-A2-W, CW-G, CW-AP-W, CW-AP-G, CW-A2-AP-W, CW-A2-BARCODE-W, CW-A2-AP-BARCODE-W, CW-BARCODE-W, CW-AP-BARCODE-W, CW-FR-TYPE-W un kompozītplātnes CW-PLUS un CW-A2-PLUS.

Ražotājs: SIA „CEWOOD” ražotne “Galdusalas-1”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336, Latvija.

CW-W		
Plātnes biezums	15 – 50 mm	
Koka ēveļskaidas	0,5 – 1 – 1,5 – 3,0 mm	
Saistviela	Baltais cements, kaļķakmens milti	
Blīvums	370 – 470 kg/m ³	
Ugunsreakcija	B-s1,d0	
Krāsa (ja lietota) Kraso Panelfārg Pro	300 g/m ²	
CW-A2-W		
Plātnes biezums	15 – 35 mm	15 – 25 mm
Koka ēveļskaidas	1 mm	1,5 mm
Saistviela	Baltais cements, kaļķakmens milti	
Blīvums	580 – 830 kg/m ³	
Ugunsreakcija	A2-s1,d0	
Krāsa (ja lietota) Kraso Panelfārg Pro	300 g/m ²	
CW-G		
Plātnes biezums	15 –100 mm	
Koka ēveļskaidas	1 – 1,5 – 3,0 mm	
Saistviela	Pelēkais cements	
Blīvums	360 – 470 kg/m ³	
Ugunsreakcija	B-s1,d0	
Krāsa (ja lietota) Kraso Panelfārg Pro	300 g/m ²	
CW-AP-W un CW-AP-G		
Plātnes biezums	15 – 50 mm	
Koka ēveļskaidas	0,5 – 1 – 1,5 – 3,0 mm	
Saistviela	Pelēkais vai baltais cements, kaļķakmens milti	
Plātnes blīvums	370 – 470 kg/m ³	
Ugunsreakcija	B-s1,d0	
Krāsa (ja lietota) Kraso Panelfārg Pro	300 g/m ²	
Akustiskais audums	R6/100 FF	
CW-A2-AP-W		
Plātnes biezums	15 – 35 mm	15 – 25 mm
Koka ēveļskaidas	1 mm	1,5 mm
Saistviela	Baltais cements, kaļķakmens milti	
Plātnes blīvums	580 – 830 kg/m ³	
Ugunsreakcija	A2-s1,d0	
Krāsa (ja lietota) Kraso Panelfārg Pro	300 g/m ²	
Akustiskais audums	R6/100 FF	
CW-BARCODE-W		
Plātnes biezums	25	35 mm
Koka ēveļskaidas	1 mm – 1,5 mm	1 mm
Saistviela	Baltais cements, kaļķakmens milti	
Blīvums	477 – 583 kg/m ³	
Ugunsreakcija	B-s1,d0	
Krāsa (ja lietota) Kraso Panelfārg Pro	300 g/m ²	



EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Kiwa Latvia
Skanstes iela 54, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/lv

CW-AP-BARCODE-W		
Plātnes biezums	25	35 mm
Koka ēveļskaidas	1 mm – 1,5 mm	1 mm
Saistviela	Baltais cements, kaļķakmens milti	
Blīvums	477 – 583 kg/m ³	
Ugunsreakcija	B-s1,d0	
Krāsa (ja lietota) Kraso Panelfārg Pro	300 g/m ²	
Akustiskais audums	R6/100 FF	
CW-A2-BARCODE-W		
Plātnes biezums	25	35 mm
Koka ēveļskaidas	1 mm – 1,5 mm	1 mm
Saistviela	Baltais cements, kaļķakmens milti	
Blīvums	477 – 583 kg/m ³	
Ugunsreakcija	A2-s1,d0	
Krāsa (ja lietota) Kraso Panelfārg Pro	300 g/m ²	
CW-A2-AP-BARCODE-W		
Plātnes biezums	25	35 mm
Koka ēveļskaidas	1 mm – 1,5 mm	1 mm
Saistviela	Baltais cements, kaļķakmens milti	
Blīvums	477 – 583 kg/m ³	
Ugunsreakcija	A2-s1,d0	
Krāsa (ja lietota) Kraso Panelfārg Pro	300 g/m ²	
Akustiskais audums	R6/100 FF	
CW-FR-TYPE-W		
Plātnes biezums	25 – 35 mm	25 – 35 mm
Koka ēveļskaidas	1 mm	1,5 mm
Saistviela	Baltais cements, kaļķakmens milti	
Blīvums	557 – 584 kg/m ³	557 – 577 kg/m ³
Ugunsreakcija	B-s1,d0	
Krāsa (ja lietota) Kraso Panelfārg Pro	300 g/m ²	
Kompozītplātne CW-PLUS		
Plātnes kopējais biezums	45 – 125 mm	
Plātnes kopējais blīvums	95 – 275 kg/m ³	
Ugunsreakcija	B-s1,d0	
Krāsa (ja lietota) MasqueTop W650	300 g/m ²	
WW plātne		
Plātnes biezums	25 mm	
Koka ēveļskaidas	0,5 – 1,5 mm	
Saistviela	Baltais cements, kaļķakmens milti	
Blīvums	420 kg/m ³	
MW plātne		
Plātnes blīvums	85 kg/m ³	
Plātnes biezums	20 – 100 mm	



EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Kiwa Latvia
Skanstes iela 54, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/lv

Kompozītplātne CW-A2-PLUS		
Plātnes kopējais biezums	35 – 85 mm	
Plātnes kopējais blīvums	282 – 406 kg/m³	
Ugunsreakcija	A2-s1,d0	
Krāsa (ja lietota) Kraso Panelfārg Pro	300 g/m²	
WW plātne		
Plātnes biezums	15 – 35 mm	15 – 25 mm
Koka ēvelskaidas	1 mm	1,5 mm
Saistviela	Baltais cements, kaļķakmens milti	
Blīvums	580 – 830 kg/m³	
MW plātne		
Plātnes blīvums	85 kg/m³	
Plātnes biezums	20 – 50 mm	

Izstrādājumu marķēšanai tiek lietoti šādi apzīmējumi:

CW – ražotājs *CEWOOD*;

W – saistviela *baltais cements*;

G – saistviela *pelēkais cements*;

AP – plātne ar akustisko audumu;

FR – plātne ar iefrēzējuma tipu "*FR TYPE*";

BARCODE – plātne ar iefrēzējuma tipu "*BARCODE*".

2026. gada 12. janvārī

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Kiwa Latvia
Skanstes iela 54, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/lv