

Dekorative/ Akustiske paneler

ETTER INSTALLASJON

Instruksjoner for rengjøring og vedlikehold av CEWOOD-panelene etter installasjon. For mere detaljert informasjon kontakt Christian Berner AS eller direkte til CEWOOD.

Etter ferdig installasjon kan det være gjenværende støvpartikler i platene. Dette fjernes enkelt ved hjelp av støvsuger. **1.**

Hvis panelene har blitt skitne under montering kan man rengjøre overflaten med en fuktig klut. Hvis overflaten har blitt skadet under montasje kan man pusse forsiktig med fint sandpapir. **2. 3.**

Om nødvendig kan malt overflate oppfriskes med spraymaling. Bruk korresponderende fargekode og rist sprayflasken grundig før bruk. **4.**



VEDLIKEHOLD AV PANELENE

Når de er installert behøver ikke CEWOOD-panelene ytterligere vedlikehold. Overflaten kan utføres samtidig med generell vedlikehold i området.

Generelt vedlikehold er enkelt og utføres normalt med støvsuger. Hvis det er nødvendig med ytterligere vedlikehold, bruk en fuktig klut. **5. 6.**

Fargen kan oppfriskes med spraymaling eller langhåret rulle. Forsiktig påføring av vannbasert maling vil ikke påvirke lydabsorpsjonen til panelene. **7. 8.**

CEWOOD dekorative / akustiske paneler for innendørs bruk er produsert av høykvalitets treull og sement. Panelene har utmerkede brann og akustiske egenskaper.

CEWOOD-panelene har lang levetid, opptil 100 år. Det robuste materialet endrer ikke egenskaper når det utsettes for fukt. Panelene er muggsikre og sikre mot skadedyr.

Pga. innhold av sement i materialet er det et robust materiale som vil beholde sin form under påvirkning av fuktighet.



Cewood i Norge:
Christian Berner AS
Postboks 8 Tveita
0617 Oslo
23 34 84 00
info@christianberner.com