

CEWOOD REVĪZIJAS LŪKAS

Revīzijas lūkas nodrošina ērtu piekļuvi inženiertīkliem un tehniskajiem elementiem, kas atrodas aiz griestu apdares. Tās ļauj veikt nepieciešamos apskates, apkopes un remonta darbus, vienlaikus saglabājot tīru un vienotu griestu izskatu.

Metāla revīzijas lūkas

CEWOOD metāla revīzijas lūkas apvieno izturīgu metāla rāmi ar precīzi iestrādātu CEWOOD paneli. Apkārtējā rāmja daļa un lūkas vāks tiek izfrēzēti no viena un tā paša akustiskā paneļa, tādējādi nodrošinot dabisku krāsu, koka ēvelškaidu tekstūras un virsmas raksta saskaņotību. Tas ļauj iegūt vienmērīgākas šuves, augstāku izmēru precizitāti un vizuāli tīrāku kopējo izskatu.

Revīzijas lūkas ir pieejamas vairākos standarta izmēros, tostarp ar pilnībā atverama paneļa risinājumiem gadījumiem, kad nepieciešama lielāka piekļuves zona.



Tehniskā specifikācija

Skaidas platums	1,0 mm; cits skaidas platums pēc pieprasījuma
Plātnes biezums	25 mm; 35 mm
Plātnes izmērs	1200x600 mm; 600x600 mm
Krāsas	naturāli krāsots, balts, melns, pelēks vai jebkura cita krāsa no RAL vai NCS krāsu kataloga pēc pieprasījuma
Malu profili	P0; P5; citi malu profili pēc pieprasījuma
Ugunsreakcijas klase	B-s1, d0; A2-s1, d0

Metāla revīzijas lūkas specifikācija

Atvēršanas mehānisms	Atvēršana ar piespiešanu, slēpts fiksācijas mehānisms.
Integrēto revīzijas lūku izmēri	300x300 mm; 400x400 mm; 600x400 mm
Pilna paneļa lūku izmēri	600x600 mm; 1200x600 mm
Metāla rāmja ugunsreakcija	A1