

Nimetus	ABC kvaliteet
Läbimõõt ladvast (kooreta cm)	8-30
Arvestuspikkus (dm)	36-60; eelistatud pikkused alates 42
Minimaalne ülemõõt (cm)	7
Terve oks	Ø kuusel <70 mm, männil <80 mm, hulk piiramata ¹⁾
Kuiv oks	Ø kuusel <60 mm, männil <70 mm, hulk piiramata ¹⁾
Mädaoks	Ø kuusel <40 mm, männil <60 mm, hulk piiramata ¹⁾
Umboksad	Lubatud
Tulioksad	Keelatud
Oksarühmad	Keelatud
Oksatüüka (paha) kõrgus	Lubatud < 3 cm
Lihtköverus	Lubatud ühtlaselt kogu palgi pikkuses < 1,5 %
Liitköverus	Töötlemissilindris keelatud
Järsk kõverus	Keelatud
Otspinna lõhed	Otspinda läbivad ja ringlõhed keelatud
Külglõhed	Keelatud arvestuspikkuses ja töötlemissilindris
Lahtine mõlu	Kuusepalgil ei ole lubatud, männipalgil ei ole lubatud töötlemissilindris
Kinnine mõlu	Töötlemissilindris keelatud
Pehmemädanik	Keelatud
Kõvamädanik	Keelatud
Laomädanik	Keelatud
Tüüakus	Keelatud
Kaksiksäsi	Keelatud
Sinetus	Keelatud
Tõugurikked	Lubatud pindmine rike
Vaigutus (sh kahepoolne)	Keelatud
Mehaaniline vigastus, rebend	Töötlemissilindris keelatud
Metallisisaldus, tahm, võõrkehad	Keelatud
Metsakuiv	Keelatud
Märkus 1	Tabelis nimetamata puidurikkeid ei hinnata
Märkus 2	Kui palki ei saa hindamiseks mingil põhjusel keerata, hinnatakse palgi kvaliteeti nähtava osa põhjal eeldusel, et enne seda pole palkide asendit sihilikult muudetud
Märkus 3	Palgil ei ole lubatud 2 erinevat maksimumsuuruses riket
Märkus 4	¹⁾ Ladvapalgi oks, mille diameeter paiknemiskohal ületab ½ palgi diameetrist, on keelatud



Nimetus	D kvaliteet
Läbimõõt ladvast (kooreta cm)	8-30
Arvestuspikkus (dm)	36-60; eelistatud pikkusd alates 42
Minimaalne ülemõõt (cm)	7
Terve oks	Lubatud
Kuiv oks	Lubatud
Mädaoks	Lubatud
Umboksad	Lubatud
Tulioksad	Lubatud
Oksarühmad	Lubatud
Oksatüüka (paha) kõrgus	Lubatud < 3 cm
Lihtkõverus	Lubatud ühtlaselt kogu palgi pikkuses < 2 %
Liitkõverus	Lubatud < 1,5 %
Järsk kõverus	Keelatud
Otspinna lõhed	Lubatud otspinda läbivad lõhed kuni 20 cm kaugusel otstest
Külglõhed	Töötlemissilindris radiaalsuunas sügavusega <15% ladva diameetrist lubatud, läbivad lõhed keelatud
Lahtine mõlu	Lubatud
Kinnine mõlu	Lubatud
Pehmemädanik	Keelatud
Kõvamädanik	Lubatud ladvaläbimõõduga >26 cm palgi tüükapoolses otsas mädaniku diameetriga < 8 cm. Ladvaotsas ei ole lubatud.
Laomädanik	Keelatud
Tüüakus	Lubatud
Kaksiksäsi	Lubatud
Sinetus	Lubatud
Tõugurikked	Töötlemissilindris keelatud
Vaigutus (sh kahepoolne)	Keelatud
Mehaaniline vigastus	Lubatud töötlemissilindris pikkusega kuni 6 dm
Võõrkehad	Keelatud
Metsakuiv	Keelatud
Märkus 1	Tabelis nimetamata puidurikkeid ei hinnata
Märkus 2	Kui palki ei saa hindamiseks mingil põhjusel keerata, hinnatakse palgi kvaliteeti nähtava osa põhjal eeldusel, et enne seda pole palkide asendit sihilikult muudetud

