



KASUTUSJUHEND: HALLITUSEVASTANE VAHEND

ÜLDIST:

BioComb Hallitusevastane vahend on laiatoimeline vahend hallituse hävitamiseks, puhastamiseks ja tõrjumiseks. Välistingimustes võib peale pindade töötlemist pinna puhastamise jätta looduse (vihm ja tuul) teha. Siseruumides, mille pindadega võib tekkida ihukontakt (nt. vannitoad), hoitakse lahus töödeldaval pinnal ööpäeva, seejärel pestakse ja loputatakse. Siseruumides, mille pindadega ihukontakti ei teki (nt. keldrid, tehnilised ruumid), võib lahuse jätta seintele toimima ning harjata mõne nädala pärast töödeldud pinnad üle.

Lahus on bioloogiliselt lagunev.

SOBIB KASUTAMISEKS:

BioComb Hallitusevastane vahend sobib kasutamiseks niisketes ruumides nagu näiteks vannitoad, pesuruumid, saunaruumid, tehnilised ruumid, keldrid, samuti välisseintel, räästastel jm.

EELISED:

Toodet on soodne ja lihtne kasutada. Puhastav mõju on pikaajaline.

VÄRV:

Läbipaistev.

PAKEND:

1L, 5L

PIISAVUS:

Piisavus sõltub aluspinna karedusest, poorsusest ja hallituskihi paksusest. 1 liitrist valmis lahusest jätkub 4-7 m² pinna käsitlemiseks.

LADUSTAMINE:

Piirangud ladustamistingimustele puuduvad. Vahend ei rikne ning jäätumine vahendit ei kahjusta.

LAHJENDAMINE:

1 osa vahendit, 2-3 osa vett. Kasutamisel sisetalingimustes võib aine jätta lahjendamata.

ENNE TÖÖTLEMIST:

Veendu, et töödeldav pind ja seda kattev mikrofloora on kuivad. Lihtsaim viis seda testida on suruda paberrätik vastu mikrofloorat või pinda ning kui see tundub kuiv, võib alustada pinnatöötlustega.

KAITSEVAHENDID:

Kaitse pindade töötlemise ajal lähedal asuvaid pindasid kattes need näiteks kilega. Kasuta töötlemise ajal kaitseprille, kaitsemaski (p2) ja kaitsekindaid.

KASUTAMINE:

Pihusta valmis tehtud lahus madalsurvepripsiga suunaga altpoolt üles. Veendu, et kogu pind saab hoolikalt käsitletud, ära hoia lahust kokku. Oluline on see, et kogu mikrofloora saab üle pihustatud. Ära kasuta tööriistu, mille puhul ei ole kindel, kas lahus jaguneb pinnale põhjalikult või ei ole kindel, kas aine segunemine toimub ühtlaselt (nt. survepesur).

PEALE TÖÖTLEMIST:

Töödeldud pindasid puhastatakse kõige varem ööpäev peale töötlemist. Töödeldud pinnad harjatakse ja loputatakse veega puhtaks. Välistingimustes võib kasutada survepesurit, kuid selle järel tuleb puhastatud pinnad töödelda pinnakaitsevahendiga või pinnad üle värvida.

Mida kauem lahust pindadel hoitakse (nädal kuni kuu), seda kergemini õnnestub surnud mikrofloora töödeldud pindadelt eemaldada.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE:

Tühjenda pihusti lahuse jääkidest, täida puhta veega ja loputa.

Cover House OÜ**E-post: info@coverhouse.ee****Mobiil: +372 5228643****Mobiil: +372 56359517**