

BioComb

Lihtne biopuhastus



KASUTUSJUHEND: PUHAS KATUS

ÜLDIST:

BioComb Puhas Katus on laiatoimeline vahend bioloogiliste mikroobide ning mikrofloora (hallitus, vetikad, sammal, samblikud, seen) hävitamiseks, puhastamiseks ja tõrjumiseks. Peale pindade töötlemist võib pinna puhastamise jätta looduse (vihm ja tuul) teha. Lahus on bioloogiliselt lagunev.

SOBIB KASUTAMISEKS:

BioComb katuse puhastusvahend sobib kasutamiseks kivi-, bituumen-, plekk- ja eterniitkatustele, müüritud ja krohvitud seinapindadele, sillutistele, soklitele jm.

EELISED:

Soodne ja lihtne kasutada. Puhastav mõju kestab 2 aastat ja mikrofloora vastu kaitsev mõju on 4 - 5 aastat.

VÄRV:

Läbipaistev.

PAKEND:

1L, 5L

PIISAVUS:

Piisavus sõltub aluspinna karedusest, poorsusest ja mikrofloora kihi paksusest. 1 liitrist lahusest jätkub 4-7m² pinna käsitlemiseks.

LADUSTAMINE:

Piirangud ladustamistingimustele puuduvad. Vahend ei rikne ning jäätumine vahendit ei kahjusta.

LAHJENDAMINE:

1 osa vahendit, 2-3 osa vett.

ENNE TÖÖTLEMIST:

Veendu, et töödeldav pind ja seda kattev mikrofloora on kuivad. Lihtsaim viis seda testida on võtta tükk mikrofloorast ja pigistada selle juureosa peopesa või paberrätiku vastu. Kui taimestik tundub kuiv, siis võib alustada pinnatöötlemisega. Eemalda katusele lahtine mustus (lehed, okkad). Kui mikrofloora kiht on paks, võid selle eemaldada harjaga või lehepuhuriga. Kontrolli ilmateadet - töötlemise ajal ja peale seda ei tohi kahe tunni jooksul vihma sadada.

ILMAOLUD:

Parimad tingimused töötlemise ajaks on poolpilvised, sajuta ilmad. Väldi pinnatöötlust otsese päikese käes, vahend kuivab/haihtub liiga kiiresti.

KAITSEVAHENDID:

Kaitse pindade töötlemise ajal lähedal asuvaid pindasid ja taimi kattes need näiteks kilega. Kasuta töötlemise ajal kaitseprille, kaitsemaski (p2) ja kaitsekindaid.

KASUTAMINE:

Lahus kantakse pinnale pihustades, käsna, lapi või pintsliga suunaga altpoolt üles. Veendu, et liitekohad saavad hoolikalt käsitletud, ära hoida lahust kokku. Oluline on see, et kogu mikrofloora saab üle pihustatud. Ära kasuta tööriistu, mille puhul ei ole kindel, kas lahus jaguneb pinnale põhjalikult või ei ole kindel, kas aine segunemine toimub ühtlaselt (nt. survepesur). Peale pindade töötlemist võib pinna puhastamise jätta looduse (vihm ja tuul) teha. Lahus on bioloogiliselt lagunev.

PEALE TÖÖTLEMIST:

Surnud mikrofloora võib katuselt loputada mitte varem kui järgmisel päeval. Kui soovid katust värvida, võid katuse puhastada survepesuriga. Mida pikema aja vältel lahus saab toimida, seda kergemini tuleb surnud mikrofloora pinna küljest lahti. Sellega on võimalik ära hoida mehaanilisest puhastamisest tingitud kulumist.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE:

Tühjenda pihusti lahuse jääkidest, täida puhta veega ja loputa.

Cover House OÜ

E-post: info@coverhouse.ee

Mobiil: +372 5228643

Mobiil: +372 56359517