

2024 SKANDIC® LE



SKANDIC LE
900 ACE KUVASSA

ROTAX-MOOTTORI

	900 ACE
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahtinen D.O.H.C kuivasumppu
Sylinteriluku - Iskutilavuus	3 899 cm ³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	73 mm - 69,7 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö	42 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,3 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive
Variaattori	QRS
Vetopyörän väli	73 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino 20" telamatto	281 kg
Kuivapaino 24" telamatto	298 kg

MITAT

Kokonaispituus	3,222 mm
Kokonaisleveys	1,089 mm
Kokonaiskorkeus	1,513 mm
Raideleveys	889 mm
Telamatto (tuumaa) (Pituus x leveys x profiili)	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1.5 Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1.5 (opt.)

JOUSITUS

Etujousitus	LTS
Etuiskunvaimentimet	Motion Control
Etujousituksen joustomatka	150 mm
Takajousitus	SC-5U
Telaston etuiskunvaimennin	Motion Control
Telaston takaiskunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	239 mm

VÄRI

Black 

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Ajovalot	Halogeeni
Sukset	Pilot 7.4
Istuin	Leveä kahdenistuttava
Ohjaustanko	Vakiona J-koukut/ Tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Elektromekaaninen
Ilmajäähdytin	Korkea hyötysuhde, puhaltimella
Jarrujärjestelmä	Brembo ¹
Lämmitettävä kaasukahva/ kädensijat	Vakio (vain matkustaja)
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Ultra-korkea ja peilit
Ohjainrauta - Kovametalli	3/8" Nelikulmainen - 4"
Puskurit (etu/taka)	Heavy Duty/Vetokoukku

ski-doo

