





## AruAL 78 Modern EX väljapoole avatav puit-alumiinium aken

- Akna  $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$   
(aken 1230x1480 mm; klaaspakett Ug-0,53)
- Leng 115x44 või 95x44 mm +alumiinium kate (127,5/107,5 mm)
- Raamiprofiilide paksus 78 mm +alumiinium kate
- Puitmaterjali valik:
  - sõrmjätkatud, oksline või oksavaba männiliimpuit;
  - tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega.  
Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Kattealumiinium pulbervärvid
- Klaaspaketi paksus 44 mm
- Klaasimine väljastpoolt, tihendamine seest- ja väljastpoolt tihenditega
- Klaasijaotused:
  1. ehtsad prossid
  2. viini prossid
  3. klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud
  4. klaaspaketisisesed dekoratiivliistud




- Lisana võimalikud  
lengilaiendid, aknalauad, tuulutuspilud, lapselukud,  
lukustatavad lingid, disainlingid, eriklaasid (karastatud,  
lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt),  
klaaspaketitel erinevad servaliistud.
- Erikujulised aknad

### AVANEMISSKEEMID Vaated väljastpoolt




MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)




ALT-LIUGAVATAV

Min max L= 370...1600 mm H= 370...1600 mm, raami kaal max 60 kg




ALT-PÖÖRDAVATAV

Min max L= 380...1600 mm H= 595...1645 mm, raami kaal max 60 kg



KÜLGAVATAV (vasak/parem)

Min max L= 530...980 mm H= 515...2110 mm, raami kaal max 40 kg



KÜLG-LIUGAVATAV (vasak/parem)

Min max L= 395...1105 mm H= 515...1805 mm, raami kaal max 50 kg

