ARMOCURE

VEE BAASIL JÄRELHOOLDUSAINE, LAHJENDATAV

ARMOCURE on vaha sisaldav veega lahjendatav järelhooldusaine-emulsioon, mis on mõeldud värskete horisontaalsete ja vertikaalsete betoonpindade katmiseks kiire väljakuivamise kaitseks. Sobib hästi kõikide betoonpõrandate järelhoolduseks keerulistes tingimustes.

ARMOCURE moodustab pinnale ajutise membraani, mis pidurdab konstruktsioonis oleva vee ja niiskuse liigkiiret väljakuivamist.

ARMOCURE on väga efektiivne keerulistes tingimustes nagu otsene päikesepaiste ja tuulised olud.

ARMOCURE kaitseb pragude tekke eest, aitab muuta pinda tolmuvabaks ning sobib pindadele, mis hiljem kaetakse.

TEHNILISED NÄITAJAD

Välimus – **valge vedelik**
Aktiivne toimeaine – **parafiin-vaha**
Tihedus – **1,01 +/- 0.02 g/cm^3**
pH – **8.0 +/- 1.0**
Kasutustemperatuur – **alates +5 ºC**
Säilivusaeg – **vähemalt 12 kuud**

LAHJENDAMINE

ARMOCURE on võimalik lahjendada veega kuni suhteni 1:2, keerulisemates oludes 1:1, rasketes oludes ja vertikaalsetel pindadel on soovitav jätta lahjendamata.

KULU

ARMOCURE kulunorm on 80 – 150 g/ml 1 m² kohta. Rusikareeglina kasutatakse normi 100 g/ml 1 m² kohta. Tegelik kulu sõltub ilmastikust ja töö iseärasustest.

Lahjendamise ja tegeliku kulunormi jaoks on soovitav töö kõige esimeses etapis läbi viia mõõdetud alal väike testitöö ja selle tulemuse põhjal viia sisse korrektuurid, vastavalt vajadusele.

KASUTUS

Peale betoonpinna silumise või lihvmise lõppu, pihusta, pritsi või rulli emulsioon pinnale. Pihustamine ja pritsimine annavad parema ja ka ühtlasema tulemuse, rullimine võib kohati jätta pinnale nähtavaid jälgi. Peale kasutamise on soovitav tööriistad ja vahendid loputada veega, pöörates erilist tähelepanu pihusti/pritsi otsikule.

Juhul kui järelhooldusainega töödeldud pind kaetakse hiljem mõne muu materjaliga, tuleb seda enne lihvi või pritsiga töödelda.

Enne kasutamise tuleb loksutada!

PAKEND JA LADUSTAMINE

ARMOCURE on pakendatud 10 ja 25L kanistritesse, 200L tünnidesse või 1000L kehadesse. Säilitada ja ladustada temperatuuril üle +5ºC. Hoia toodet otsese päikesepaiste, kõrgete temperatuuride, külma ja pakase eest. Toode tuleb enne kasutusele võtmist läbi segada, pikaajalisel ladustamisel võivad erinevad komponendid kihistuda, peale kasutamist sulgeda nõu õhukindlalt.

TULEOHT

ARMOCURE on veel baseeruv emulsioon ja pole tuleohtlik.

OHUTUS JA TURVALISUS

Materjali käitlemisel tuleb järgida üldisi keemiliste ainetega töötamise ettevaatusabinõusid, kasutada kaitseriietust, kindaid, kaitseprille ja respiraatorit. Vältida aine sattumist silma ja nahapinnale. Kokkupuute korral loputada veega 15 minutit ja pöörduda arsti juurde. Pikaajaline kokkupuude võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Materjaliga töötamisel hoolitse piisava ventilatsiooni eest ja pikemate tööetappide ajal tee pause värskes õhus.

Topfloor Ltd, Vana-Narva maantee 18, Maardu, Estonia / topfloor@topfloor.eu / +372 5249 079