

PANTARHIT TBE50

SUPERPLASTIFIKAATOR

TOOTEST

PANTARHIT TBE50 on superplastifikaator, mis on spetsiaalselt välja töötatud valmissegatud betooni tootmiseks, saavutades pika töödeldavusaja erinevates konsistentsiklassides. Toode seguneb väga hästi ning annab betoonile kõrgemad alg- ja lõpptugevuse. Lisaks paraneb massi ühtsus, pumbatavus ja väheneb betooni segregerumisoht.

PANTARHIT TBE50 on PANTARHIT TB100 lahjendatud versioon, mille kuivainesisaldus on 15 +/- 1.0 massi-%, ehk poole väiksem.

DOSEERING

Materjali doseering on 0,2 - 2% tsemendi kaalust. Pehme betooni puhul soovitatavalt 1% tsemendi kaalust ning lihtsasti tihendatava betooni jaoks 1,5% tsemendi kaalust. Soovitatavalt tuleks kindlasti testida ja proovida, leidmaks optimaalne ja individuaalne doos.

MATERJALI TÖÖPRINTSIIP

PANTARHIT TBE50 seguneb betooniga ja töötab veevähendajana - tagab vähema vee arvelt betoonile töödeldavusaja. Ühtlasi aitab super-plastifikaator lagundada tsemendipundid segus ning seeläbi annab võimaluse mängida tsemendikoguse ning veega.

PAKENDAMINE

Materjal on pakendatud 25L kanistritesse, 1000L konteineritesse.

SÄILITAMINE JA LADUSTAMINE

Säilitada ja ladustada temp.üle +5°C. Vältida tuleks ka kõrgeid temperatuure, eriti otsest päikesekiirgust, samuti aga tuleks hoida ka külma ja pakase eest. Toodet on soovitatav enne kasutusele võttu läbi segada. Peale kasutamist sulgeda nõu.

OHUTUS

Vältida materjali sattumist silma ja nahale! Kokkupuute korral loputada silmad ja naha pind rohke veega ning vajadusel pöörduda arsti poole. Materjali käitlemisel tuleb järgida üldisi keemiliste ainetega töötamise ettevaatus-abinõusid.

KEEMILIS-FÜÜSIKALISED NÄITAJAD

Olek:	homogeenne vedelik
Välimus:	merevaik
Aktiivne toimeaine:	modif. karboksülaadid
Tihedus	u. 1.03 +/- 0.02 g/cm ³
Happelisus:	6,5 +/- 1.0
Kuivainesisaldus	15 +/- 1.0 massi-%
Kloriidisisaldus	< 0.1 massi-%
Töödeldavus	alates +1 °C
Säilivusaeg	ligikaudu 1 aasta

OÜ TOPFLOOR

KIISA 8, TALLINN
11313

EESTI VABARIIK /
ESTONIA

Ehituskaubad.
Betoontööde materjalid,
seadmed ja tarvikud.

www.topfloor.eu

Tel.: +372 5820 1000

Tel.: +372 5665 5331

Tel.: +372 52 49 079

topfloor@topfloor.ee

Betooni lisaained, betoonikeemia . lai valik superplastifikaatoreid erinevatele toodetele . teraskiud . sünteetiline ja makrokiud . ehituskile . sidumistraat . armatuurikandurid . deformatsiooni-
vuugid . rööbasvormid . servalindid . pulbrilised pinnakövendid .
järelhooldusained . nakked . tolmpidurid . impregnandid . vee-
tõkked . ehituskrohv . vuugitaited ja hermeetikud . isolatsioonimaterjalid . remondisegud . õlid . vedel- ja pulberpigmentid .
puhastusained . betoneerimisseadmete müük ning nende varuosad ja tarvikud, osaline rent . käsi- ja vibrolatid ning toppingukärud . vibronuiad . bensiinimootorid . liistud . valutorud ja korgid .
kiudoseeringu nõustamised ning arvutused . betoonpõrandate projekteerimine . erineva logistika korraldamine . laomüük ja rahvusvaheline kohalevedu . Eesti . Läti . Leedu . Soome . Vene Föderatsioon .