

UUENDUSLIK EHITUS

- fikseeritud paigalduseks

Tugev ja mitmekülgne lamp

Vastupidava ehitusega **NIGHTHAWK 1** sobib eriti hästi pörsaste nurkadesse või paigaldamiseks sisseseade külge, masinatele, räästa alla vms.

Peale selle on **NIGHTHAWK 1** paigaldatud tugevasse veekindlasse ABS-korpusse, mis talub survepesu ning suurt hulka tolmu ja ammoniaaki.



**LOODUD
PÕLLUMAJANDUSE
JA TÖÖSTUSE JAKS**



RN Solutions ApS | Hagensvej 14 B | DK-9530 Støvring

Tel: +45 9838 5995 | info@rnsolutions.dk | www.rnsolutions.dk

Tehnilised andmed: LED-valgusti
NIGHTHAWK 1
 FIKSEERITUD PAIGALDUS



- ✓ LED-lamp tööstus- ja põllumajandushoonetele
- ✓ Paigaldatud tugevasse ABS-korpusesse (IK10)
- ✓ LED-dioodidel on spetsiaalne kaitsekiht vastupidavuse tagamiseks - talub ammoniaaki
- ✓ Veekindel ja hõlpsasti puhastatav (IP69K) – talub survepesu
- ✓ Sobib ideaalselt räästa alla või näiteks pörsaste nurkadesse
- ✓ 150 cm kummikaabel kuulub komplekti
- ✓ 5 aastat garantiid – ka lautades
- ✓ Lihtne paigaldamine – 230 V alalisvool integreeritud toiteplokkiga

Pinge	220–240 V
Tööiga	70 000 tundi / L70
Toiteplokk	RNS
Valgustugevus/võimsus	120
Vahetatav LED + TOITEPLOKK	EI
Sisemine läbiv juhe	EI
Kattematerjal	PMMA
Sagedus	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED-dioodid	San'an
MacAdami ellipsi aste (SDCM)	4
Hämardatav	EI
Ühendus	150 cm kaabel – 3G 0,75 mm ² (k.a.)
Korpuse materjal	ABS-plast, tumehall

Artikli nr	Võimsus	Värvi-temperatuur	Valgus-tugevus	Nurk kraadides	Mõõtmed, läbimõõt	Netokaal
NH0043120F	4 W	2700 K	480 lm	120°	139 mm	0,270 kg
NH0044120F	4 W	4000 K	480 lm	120°	139 mm	0,270 kg
NH0046120F	4 W	6000 K	480 lm	120°	139 mm	0,270 kg

Erikombinatsioonid on saadaval lisatasu eest ja täiendava tarneaja jooksul