

LED-VALGUSTI STEALTH EX

KÕRGESSE RUUMI sarnaneb algsele LED-valgustile STEALTH, kuid on ainulaadse ilma jahutusribideta ehitusega. Tänu sellele ainulaadsele ehitusele ei teki tolmu kogunemise või üleküümenemisega seotud probleeme.

LED-VALGUSTI STEALTH EX

KÕRGESSE RUUMI on eriline, kuna see on kiidetud heaks tsoonile 2-22. Peale selle talub valgusti survepesu, suurt hulka tolmu ja ammoniaaki.

Lihtne ja soodne kõrge ruumi valgusti tagab rasketes tingimustes hea valguse.

LOODUD
PÕLLUMAJANDUSE

JA
TÖÖSTUSE JAKKS

RN Solutions ApS | Hagensvej 14 | DK-9530 Støvring

Tel: +45 9838 5995 | info@rnsolutions.dk | www.rnsolutions.dk



- ✓ Kõrge ruumi LED-valgusti EX tööstus- ja
- ✓ põllumajandushoonetele EX on kiidetud
- heaks tsoonis 2-22* kasutamiseks
- ✓ Tugevaim kõrge ruumi LED-valgusti turul
- ✓ Tugev ja löögikindel (IK10)
- ✓ Korrosioonikaitsega LED-diodid
- talub ammoniaaki
- ✓ Sobib tööstus-, põllumajandus- ja
- söödaruumidesse
- ✓ Veekindel ja tolmuindel (IP66/IP68)
- talub survepesu
- ✓ Tugev soojust hajutav alumiiniumkorpus
- ✓ Saadaval reguleeritava värvitemperatuuriga
- 4000/5000/5700 K
- ✓ 0-10 V hämardatav ja EI VILGU

Pinge	100–277 V
Tööiga	50 000 tundi / L70
Toiteplokk	MEANWELL
Valgustugevus/võimsus	150
Vahetatav LED + TOITEPLOKK	Ainult toiteplokk
Läätsed	Klaaskate, korrosioonikaitsega
Katte värvus	Hall
Sagedus	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED-diodid	PHILIPS SMD 3030
MacAdami ellipsi aste (SDCM)	3
Hämardatav	JAH – 0–10 V (+/- juhtkaabel)
Ühendus	150 cm – 5G 1,50 mm² kaabel
Korpuse materjal	Alumiinium

Artikli nr	Võimsus	Värvitemperatuur	Valgus-tugevus	Kiire nurk	Mõõtmed, läbimõõt	Netokaal
BHBEX2004120D	200 W	4000 K	30000 lm	120°	435 mm	7,100 kg
BHBEX200C120D	200 W	Reguleeritav 4000 / 5000 / 5700 K	30000 lm	120°	435 mm	7,100 kg

Erikombinatsioonid on saadaval lisatasu eest ja täiendava tarneaja jooksul

* EX-KOOD (Ex II 3D Ex tc IIIB TX Dc)

* Tsoon 2: ala, kus tavalise töö käigus pole tõenäoline plahvatusohtliku keskkonna tekkimine õhu ja tuleohtliku gaasi, auru või udu segunemisel, ja kui see tekib, siis vaid lühikeseks ajaks.

* Tsoon 22: ala, kus tavalistes töitingimustes pole tõenäoline plahvatusohtliku keskkonna tekkimine kergestisüttiva tolmupilve tõttu õhus, ja kui see tekib, siis vaid lühikeseks ajaks.