

Turu tugevaim valgusti  
**LED-VALGUSTI STEALTH**  
**KÕRGESSE RUUMI** on  
ainulaadne – kaitseklassiga  
IP69K ning see on ainulaadse  
ilma jahutusribideta ehitusega.  
Tänu sellisele ehitusele ei teki  
tolmu kogunemise või  
ülekuumenemisega seotud  
probleeme.

Peale selle talub valgusti  
survepesu ja suurt hulka tolmu.  
Ammoniaaki taluva kattekihiga.

**Lihtne ja soodne** kõrge ruumi  
valgusti tagab rasketes  
tingimustes hea valguse.

**Fikseeritud paigaldusega või**  
**Plug 'N Play™**



**LOODUD**  
**PÕLLUMAJANDUSE**  
**JA TÖÖSTUSE JAKKS**





- ✓ **Kõrge ruumi LED-valgusti** – tööstus- ja põllumajandushoonetele
- ✓ **Tugevaim kõrge ruumi LED-valgusti turul**
- ✓ **Tugev** – talub suurt hulka tolmu ja niiskust (IP69K)
- ✓ **Korrosioonikaitsega LED-diodid** – talub ammoniaaki
- ✓ **Sobib tööstuse, põllumajanduse ja toidutööstuse jaoks** Löögikindel (IK10) – näiteks liiklusaladel
- ✓ **Lihtne puhastada (IP69K)** – survepesuriga
- ✓ **Tugev soojust hajutav alumiiniumkorpus**
- ✓ **Saadaval reguleeritava värvitemperatuuriga**
- ✓ **4000/5000/5700 K Hämardatav 0–10 V ja EI VILGU**

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Pinge                        | 100–277 V                                          |
| Tööiga                       | 50 000 tundi / L70                                 |
| Toiteplokk                   | MEANWELL                                           |
| Valgustugevus/võimsus        | 150                                                |
| Vahetatav LED + TOITEPLOKK   | Ainult toiteplokk                                  |
| Läätsed                      | Klaaskate, korrosioonikaitsega                     |
| Katte värvus                 | Hall                                               |
| Sagedus                      | 50/60 Hz                                           |
| CRI / Ra                     | >80                                                |
| LED-diodid                   | PHILIPS SMD 3030                                   |
| MacAdami ellipsi aste (SDCM) | 3                                                  |
| Hämardatav                   | JAH – 0–10 V (+/- juhtkaabel)                      |
| Ühendus                      | 150 cm – RNS Plug 'N Play pistik 5 1,50 mm² kaabel |
| Korpuse materjal             | Alumiinium                                         |

| Artikli nr   | Võimsus | Värvitemperatuur                  | Valgus-tugevus | Kiire nurk | Läbimõõt | Netokaal |
|--------------|---------|-----------------------------------|----------------|------------|----------|----------|
| BHB1004120DP | 100 W   | 4000 K                            | 15000 lm       | 120°       | 435 mm   | 7,100 kg |
| BHB1006120DP | 100 W   | 5700 K                            | 15000 lm       | 120°       | 435 mm   | 7,100 kg |
| BHB1504120DP | 150 W   | 4000 K                            | 22500 lm       | 120°       | 435 mm   | 7,100 kg |
| BHB1506120DP | 150 W   | 5700 K                            | 22500 lm       | 120°       | 435 mm   | 7,100 kg |
| BHB2004120DP | 200 W   | 4000 K                            | 30000 lm       | 120°       | 435 mm   | 7,100 kg |
| BHB2006120DP | 200 W   | 5700 K                            | 30000 lm       | 120°       | 435 mm   | 7,100 kg |
| BHB150C120DP | 150 W   | Reguleeritav 4000 / 5000 / 5700 K | 22500 lm       | 120°       | 435 mm   | 7,100 kg |
| BHB200C120DP | 200 W   | Reguleeritav 4000 / 5000 / 5700 K | 30000 lm       | 120°       | 435 mm   | 7,100 kg |