

Sobib ideaalselt
uusehitistesse, samuti
olemasolevate valgustite
üks-ühele asendamiseks –
mõõtmed on samad.

VIKING LED-VALGUSTIT on
lihtne lakke paigaldada,
kasutades roostevabast
terasest klambreid ja SISSE
LÜKATAVAID klemme.
Valgustid peab paigaldama
elektrik.

ERAKORDNE KVALITEET!
- VASTUPIDAVAST ABS-PLASTIST
KORPUS JA ROOSTEVABAST
TERASEST KLAMBRID.



**LOODUD
PÕLLUMAJANDUSE JA
TÖÖSTUSE JAOKS**



RN Solutions ApS | Hagensvej 14 | DK-9530 Støvring

Tel: +45 9838 5995 | info@rnsolutions.dk | www.rnsolutions.dk

Tehnilised andmed: LED-valgusti

VIKING LUMINAIRE

FIKSEERITUD PAIGALDUS



- ✓ **LED-valgusti tööstus- ja põllumajandushoonetele**
- ✓ **Erakordne kvaliteet** – valgusti korpus on vastupidavast ABS-plastist ja klambrid roostevabast terasest
- ✓ **Valgusti on korrosioonikaitsega**
Talub ammoniaaki ja survepesu (IP66)
- ✓ **Hõlpsasti vahetatav LED ja TOITEPLOKK**
- ✓ **Hõlpsasti puhastatav (IP66)** – sobib tööstuse, põllumajanduse ja toidutööstuse jaoks
- ✓ **Ei vilgu** – hea keskkond (töö/loomad)
- ✓ **Hämardatav 0–10 V**
- ✓ **Reguleeritav toiteplokk 28–45 W / 40–58 W**

Pinge	100–277 V
Tööiga	50 000 tundi / L70
Toiteplokk	WeledPower
Valgustugevus/võimsus	130
Vahetatav LED ja TOITEPLOKK	JAH
Sisemine läbiv juhe	JAH – 5 × 2,5 mm ²
Kattematerjal	PC
Sagedus	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED-dioodid	San'an
MacAdami ellipsi aste (SDCM)	3
Hämardatav	JAH - 0–10 V
Ühendus	5 × 2 × 2,5 mm ² SISSE LÜKATAVAD klemmid
Korpuse materjal	ABS + A2 roostevabast terasest klambrid

Artikli nr	Võimsus	Toode	Värvi-tempe-ratuur	Valgus-tugevus	Kiire nurk	Mõõtmed p × l × k	Netokaal
ABD1204361F	28–45 W	VIKING LED ARMATUR 1200 mm	4000 K	3640–5850 lm	120°	1200 × 123 × 87 mm	2,420 kg
ABD1206361F	28–45 W	VIKING LED ARMATUR 1200 mm	5700 K	3640–5850 lm	120°	1200 × 123 × 87 mm	2,420 kg
ABD1504501F	40–58 W	VIKING LED ARMATUR 1500 mm	4000 K	5200–7540 lm	120°	1500 × 123 × 87 mm	3,020 kg
ABD1506501F	40–58 W	VIKING LED ARMATUR 1500 mm	5700 K	5200–7540 lm	120°	1500 × 123 × 87 mm	3,020 kg
ABDC15061F	50 W	VIKING LED-PANEEL + KATE 1500 mm	5700 K	6500 lm	120°	1500 × 123 × 48 mm	1,660 kg
ABDDR501F	50 W	AINULT BOKE LED TOITEPLOKK 50 W 0–10 V DIM.				285 × 32 × 22 mm	0,220 kg