

HEEGELÄÄRISED – kontroll-leht

1. Mitmevärvilisest kangast esemele heegeläärise valmistamiseks valin **kanga mustris esinevatest värvitoonidest või valge** heegelniidi (mis värvi?).
Veel jälgin heegelnõela, **heegelniidi jämeduse ja kanga omaduste**
(mille?) sobivust.
2. Kuna mitmed kangad tõmbuvad märjaks saades kokku, siis enne välja-
lõikamist, eriti ruudu- või ringikujulise eseme ääristamiseks tuleb (mida teha?):
 - **Kangatükk esmalt märjaks kasta või aurutriikrauaga läbi aurutada**
 - **Kuivatada ja triikida siledaks**
 - **Lõigata ese kangast välja**
3. Sirge servaga eseme serva saab sirgeks, kui:
 - **tõmmata igal serval täispikk riidelõng välja**
 - **lõigata mööda tekkinud pilujooni servad sirgeks.**
4. Trükimustrilisel kangal tuleb jälgida (mida?),
mustrit, sest see ei pruugi joosta mööda riidelõnga
5. Ovaalse või ümara kujuga eseme serva ettevalmistamiseks tuleb jälgida:
 - **Šablooni järgi joonistatud kujund lõigata 0,3-0,5 laiuse õmblusvaruga kangast välja**
 - **Õmmelda mööda kujundi kontuuri õmblusmasinal pisterida**
 - **Teha ühekordne palistus, nii et masinpisterida jääks murdejoonele ja traageldada**
6. Kangaserva ettevalmistamine:
 - **Paksemast kangast eseme servale teen ühekordse palistuse kui on hargnev riie, vähehargnevat võin kohe üle heegeldada (millise palistuse?)**
 - **Õhemast hargnevast riidest eseme servale tuleb teha ühekordne või kahekordne kitsas 0,3-0,5 cm palistus (millise palistuse?)**
kitsa palistuse diagonaalnurk (millise nurga?).

- Väga õhukesest kangast näiteks batistist taskurätikule heegeläärise tegemiseks tuleb teha **kahekordne kitsas palistus** või **servad rullida pahemale poole peenikese rullina**. (milline palistus?).
7. Riide serva on kergem üle heegeldada, kui **on tõmmatud riidest 1-2 lõnga välja sealt, kuhu palistuse lõikeserv ulatub** (mida tehtud?).
See töövõte ei sobi **ovaali, ringi ja erikujulise** (millise kujuga?) eseme servale.
8. Heegeläärise heegeldamist alustan taskurätikul (millisest kohast?)
keset nurka / veidi enne nurka / pärast nurka
Nurga kohal heegeldan **3-5** (mitu?) silmust.
9. Heegeläärisel tuleb jälgida, et:
- vastaskülgedel oleks **võrdsel arvul silmuseid** - **võrdsed kirjakorrad** ja nurgad oleksid **kõik ühesugused** (missugused?).
10. Serva üleheegeldamisel on tähtis, et silmused oleksid serval:
- ühepikkused
 - oleksid ühtlased
 - võrdsel arvul, et kirjakord tuleks ühesugune
 - alguses ja lõpus ühesugused tervikud või poolikud kirjakorrad
 - nurgad oleksid ühesugused, ühesuguse kirjakorraga
 - ei kisuks riide serva kortsu
11. Kui mul on olemas sobiv heegelkiri ainult sirge serva heegeldamiseks, siis nurgamotiivi saan ise teha, kui **asetan peegli planeeritava/ valitud nurgamotiivi skeemi diagonaalteljele või lihtsalt tõmban skeemil vastavale motiivile diagonaaljoone**.