

# TOIMIVUSDEKLARATSIOON nr 000CPR20160229

## NÄIDIS

1. Tootetüübi identifitseerimiskood: paekivikillustik (pestud paekiviliiv) 0/4 mm
2. Identifitseerimise märk: Väo karjäär
3. Kasutusotstarve: peentäitematerjal kasutamiseks ehitustöödel ja teedehituses
4. Tootja: Paekivitoodete Tehase OÜ  
Peterburi tee 34, 11415, Tallinn,  
Reg nr. 10022037;  
Tel: 621 2498; fax: 621 1465  
E-mail: paekivi@limestone.ee  
[www.limestone.ee](http://www.limestone.ee)
5. Ei kohaldata
6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem 2+
7. Teavitatud TTÜ sertifitseerimisasutus (reg. nr.1504) teostas tehase ja tehase tootmisohje esmase ülevaatusse ning teostab tehase tootmisohje pidevat järelevalvet ja hindamist ning on andnud välja tootmisohje sertifikaadi nr.1504-CPD-021/05 30 märtsil 2012a.
8. Ei kohaldata
9. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused		Toimivus	Harmoneeritud tehniline kirjeldus
Tera kuju, suurus ja tihedus	Tera suurus	0/4	EN 13242 : 2002+A1:2007
	Terastikuline koostis	G <sub>F</sub> 80	
	Terade tihedus	2.58-2.66 Mg/m <sup>3</sup>	
	Puistetihedus	1.45-1,53 Mg/m <sup>3</sup>	
Puhtus	Peenosiste sisaldus	f <sub>7</sub>	
Filtratsioonimoodul		>1m/ööp	
Terade veeimavus		WA <sub>24</sub> 2	
Metüleensinise arv		≤10 MB	
Külmakindlus*		< 2% *	
Huumuse sisaldus		Heledam etalonist	
Ohtlikud ained	Radioaktiivsuse kiirgus	vastab	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

\*Märkus: standardikohastest katsetingimustest oli erinevus järgnev:

-katsetatav fraktsioon 0,5/4 mm

-kontrollsõel 0,5 mm (massikadu arvestati materjali koguse järgi, mis läbis 0,5 mm sõela)

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Kolobov Vladimir, kvaliteedijuht  
Tallinn, . . .2016.a.

Saaja: