

### MADALAD KAPID K2 ja K3 PEALISPLAADID PP-1, PP-2; PP-3

#### Kapi korpuse K3 kokkupanek

1. Paigaldada külgsainte ülemise ning alumise serva avadesse  $\varnothing 8$  puittüüblid 2, avadesse  $\varnothing 15$  ekstsentriskud 4 ja küljeavadesse  $\varnothing 8$  tõmmits-tüüblid 3 (vt. joonis)
2. Paigaldada lae ja põhja avadesse  $\varnothing 8$  tõmmits-tüüblid 3 (vastavalt külgsainte ekstsentriskute asukohale)
3. Paigaldada vahelae külgserva-avadesse  $\varnothing 8$  puittüüblid 2 ja avadesse  $\varnothing 15$  ekstsentriskud 4
4. Paigaldada tagaseina ülemise ja alumise serva avadesse puittüüblid 1
5. Fikseerida omavahel vahelagi, külgsainad ja põhi tüüblite 2 abil; keerata kinni ekstsentriskud 4
6. Tõsta tagasein külgede tapisoonde, puittüüblitega 1 põhja vastavatesse avadesse; tõsta lagi paika külj- ja tagaseina tüüblitele; keerata kinni ekstsentriskud 4
7. Paigaldada külgsaintes vajalikule kohale riulikandurid 5; tõsta nendele riulid ja suruda paika

#### Kapi korpuse K2 kokkupanek

1. Paigaldada külgsainte ülemise ning alumise serva avadesse  $\varnothing 8$  puittüüblid 2, avadesse  $\varnothing 15$  ekstsentriskud 4
2. Paigaldada lae ja põhja avadesse  $\varnothing 8$  tõmmits-tüüblid 3 (vastavalt külgsainte ekstsentriskute asukohale)
3. Paigaldada tagaseina ülemise ja alumise serva avadesse puittüüblid 1
4. Fikseerida omavahel külgsainad ja põhi tüüblite 2 abil; keerata kinni ekstsentriskud 4
5. Tõsta tagasein külgede tapisoonde, puittüüblitega 1 põhja vastavatesse avadesse; tõsta lagi paika külj- ja tagaseina tüüblitele; keerata kinni ekstsentriskud 4
6. Paigaldada külgsaintes vajalikule kohale riulikandurid 5; tõsta nendele riulid ja suruda paika

#### Uste paigaldus

1. Paigaldada ukse avadesse  $\varnothing 35$  hinged 6 ja kinnitada need puidukruvidega 7 (jälgida, et hinge pikitelg oleks risti ukse servaga)
2. Kinnitada hinge alusplaat tema küljes olevate kruvidega külgsainale avadesse  $\varnothing 5$
3. Tõsta uks ette, lükates hinge lõhiksaba alusplaadi kruvi pea alla; keerata see kruvi kinni
4. Paigaldada käepide kruvidega 7 ning ukseleevendid 8
5. Reguleerida uks paika

NB! Uste paigaldus teostada soovitatavalt pärast sokli/jalgade paigaldust-reguleerimist

#### Pealisplaadi paigaldus (joonisel näitamata)

1. Kappide katmisel ühise pealisplaadiga tagada kapilagede samatasapinnalisus
2. Puurida iga kapi lakke 2 ava  $\varnothing 5$  mm
3. Paigutada pealisplaat kapi (kappide) peale tagades pealisplaadi võrdse üleulatuse (ca 2mm) kõigil külgedel (arvestades kapi sügavuseks e. lae laiuks 410mm)
4. Kinnitada pealisplaat läbi laeavade puidukruvidega ÜP  $\varnothing 4,5 \times 35$