

RIIDEKAPID KR4P ja KR5P RIIDEKAPID KR4V ja KR5V – peegelpilt

Kapi korpuse kokkupanek

1. Paigaldada külgseinte ülemise ja alumise serva avadesse $\varnothing 8$ puittüüblid 2, avadesse $\varnothing 15$ ekstsentriskud 4 ja küljeavadesse (kapil KR5) $\varnothing 8$ tõmmits-tüüblid 3 (vt. joonis)
2. Paigaldada lae ja põhja avadesse $\varnothing 8$ tõmmits-tüüblid 3 (vastavalt külgseinte ekstsentriskute asukohale)
3. Paigaldada vahelae (kapil KR5) servaavadesse $\varnothing 8$ puittüüblid 2 ja avadesse $\varnothing 15$ ekstsentriskud 4
4. Paigaldada tagaseina ülemise ja alumise serva avadesse puittüüblid 1
5. Fikseerida omavahel vahelagi (kapil KR5) ja põhi ning külgseinad tüüblite 2 abil; keerata kinni ekstsentriskud 4
6. Tõsta tagasein külgede tapisoonde, puittüüblitega 1 põhja vastavatesse avadesse; tõsta lagi paika külg- ja tagaseina tüüblitele; keerata kinni ekstsentriskud 4
7. Paigaldada lae keskel märgitud kohale riidekandepuu puidukruvidega 6

Ukse paigaldus

1. Paigaldada ukse avadesse $\varnothing 35$ hinged 6 ja kinnitada need puidukruvidega 8 (jälgida, et hinge pikitelg oleks risti ukse servaga)
2. Kinnitada hinge alusplaat tema küljes olevate kruvidega külgseinale avadesse $\varnothing 5$
3. Tõsta uks ette, lükates hinge lõhiksaba alusplaadi kruvi pea alla; keerata see kruvi kinni
4. Paigaldada käepide kruvidega 7 ning ukseleevendid 8
5. Reguleerida uks paika

NB! Uste paigaldus teostada soovitatavalt pärast sokli/jalgade paigaldust-reguleerimist