

# MORE

## KOKKUPANEKUJUHEEND

### RIIDEKAPP K7R 1P

#### Kapi korpuse montaaž

1. Paigaldada külgseina ülemise ja alumise serva avadesse  $\varnothing 8$  puittüüblid 2 ja avadesse  $\varnothing 15$  ekstsentrivid 4
2. Paigaldada lae avadesse  $\varnothing 8$  tõmmits-tüüblid 3 (vastavalt külgseina ekstsentrivate asukohale) ja lae keskel märgitud kohale riidekandepuu puidukruvidega 7
3. Paigaldada põhja avadesse  $\varnothing 8$  tõmmits-tüüblid 3 (vastavalt külgseina ekstsentrivate asukohale)
4. Tõsta taga- ja külgseinad põhja tüüblitele ja tapisoonde, keerata kinni ekstsentrivid 4; paigaldada tagaseinanurgikud: külgseintele eurokruvidega 12, tagaseina külge puidukruvidega 5
5. Tõsta lagi paika seinatüüblitele ja tagaseina-tapile; keerata kinni ekstsentrivid 4

#### Jalaraami paigaldus

1. Asetada kapi korpus tagumisele küljele
2. Paigaldada põhja avadesse  $\varnothing 5$  tüüblid 1
3. Tõsta jalaraam tüüblite otsa ja kinnitada põhja külge puidukruvidega 8
4. Tõsta kapp püsti ja reguleerida jalaotsikute abil loodi

#### Ukse paigaldus

1. Paigaldada ukse avadesse  $\varnothing 35$  hinged 13 ja kinnitada need puidukruvidega 6 (jälgida, et hinge pikitelg oleks risti ukse servaga)
2. Kinnitada hinge alusplaat tema küljes olevate kruvidega külgseinalle avadesse  $\varnothing 5$
3. Tõsta uks ette, lükates hinge lõhiksaba alusplaadi kruvi pea alla; keerata see kruvi kinni
4. Paigaldada käepide kruvidega 9 ning ukseleevendid 10
5. Reguleerida uks paika