

Musteriutrustning med kapacitet på 300 liter i timme

1. KROSSNINGSSYSTEM VORAN WALC 40

tvättssystem bestående av tvättkärl, vertikal skruvhiss och roterande

TVÄTT- OCHcentrifugal kvarn RM40, för packnigspress 100P2

WALC 40 för rengöring, frammatning och krossning av frukt. Tvättmaskinen är avsett för hygienisk frukt behandling. Centrifugal kvarn med utbytbara rivjärn / skärmar ger mäsik av optimal konsistens.

Specifikationer:

kapacitet	3 000 kg/timme
effekt:	
hiss	2,2 kW (3 PS)
kross	4 kW
spänning	400V 50Hz (3-fas)
säkring	16 A
mått:	
längd	2,000 mm
bredd	700 mm
höjd	2,200 mm
inmatnings resp. utmatnings höjd	800 mm
vikt	285 kg
material	1.4301 / AISI 304
anslutningar:	
anslutning för rengöring	½ " inner
anslutning för avloppsvatten	2 " yttre
mäsik-utmatnings höjd	1 300 mm
leverans omfattning	12 mm rivskärm

med doserings system och överfyllnadsskydd



2. PACKNINGSPRESS VORAN 100 P2 MED SVÄNGBARA JUICEBEHÅLLARE

Idealiskt pressnings system för bästa juice kvalitet

- maximal utbyte
- bästa smak och arom
- snabb resultat
- minsta grumlighet



Specifikationer:

kapacitet	600 kg/timme
effekt	1,5 (2,0) kW (PS)
spänning	400V 50Hz (3-fas)
säkring	16 A
mått:	
längd	2 170 mm
bredd	730 mm
höjd	1 510 mm
inmatnings resp. utmatnings höjd	1 220 mm
vikt	295 kg
material (ram och juicebehållare)	1.4301 / AISI 304
presskraft	24 ton
tryck	380 bar
saft utbyte	75 %
saft utlopps anslutning	Ø 30 mm
saft utlopps höjd	400 mm
leverans omfattning:	

18 st pressdukar 80 x 80 cm
20 st pressinsatser av akaciaträ 50 x 50cm

3. UPPSAMLINGSKÄRL 65 L MED PUMP

65-liters uppsamlingskar för must med en automatisk pump och 1 mm sil

Specifikationer:

kapacitet	1 800 l/h
effekt	0,37 (0,75) kW (PS)
spänning	400V 50Hz (3-fas)
säkring	16 A



mått:	
längd	1 260 mm
bredd	510 mm
höjd	270 mm
vikt	28 kg
material	1.4301 / AISI 304
leverans omfattning	screen 1 mm

4. ROSTFRIA TANKAR *Immervoll 220 I Speidel*

Specifikationer:

diameter	550 mm
material	1.4301
2 styck	

Optioner:

lock för tank



5. ELEKTRISK PASTÖRISERINGSAPPARAT EHA27E

Elektrisk pastöriseringsapparat med koaxial värmeväxlare och automatisk temperaturstyrning för pastörisering av fruktjuice.

Specifikationer:

kapacitet	300 l/h (80°C pasteurisation temp.)
effekt	27 kW
spänning	400V 50Hz (3-fas)
säkring	min. 40 A
längd	770 mm
bredd	850 mm
höjd	1150 mm
vikt	100 kg
material	1.4301 / AISI 304
vatten innehåll	35 l

Optioner:



juice nivågivare

6. FYLLNINGSMASKIN BBF1

Effektiv, enkel och bekväm manuell Bag-in-Box -fyllningsmaskin BBF1 med våg är utformad för varm påfyllning av 3-, 5- och 10-liters påsar. Påfyllningstemperatur upp till 80 °C

Specifikationer:

kapacitet (10l påsar)
spänning
påfyllning st i tme
längd
bredd
höjd
vikt

500 l/h
230 V 50 Hz
ca. 100 st./5l påsar, ca. 75 st./10lpåsar
650 mm
650 mm
1250 mm
40 kg



7. FYLLNINGSMASKIN GG FÖR FLASKOR RF4

Effektiv, enkel och bekväm flask-fyllningsmaskin för tappning av ej kolsyrade drycker på 0.25 – 5 l flaskor

Specifikationer:

kapacitet
längd
bredd
höjd
vikt
buffertank

400 l/h
550 mm
500 mm
1000 mm
16 kg
23 l



Optioner:

Tappningsmunstycken för flaskor med breda halsar: Ø43 mm, Ø 53 mm Twist-Off

8. ANSLUTNINGSDELAR

Anslutningsdelar (slangar, kopplingar, etc) och en bas-set av rengöringsmedel

Om det är något du undrar över, jag hjälper gärna till och svarar på alla frågor du har.

Tveka inte att återkomma med frågor!

Med vänliga hälsningar,

Nordiska Mustermaskiner AB