

Musteriutrustning med kapacitet på 500 liter i timme

1. TIPPVAGN-LÅDTÖMMARE GKE

för standarda bulkbehållare 1000 x 1200 x 970 mm

Tippvagn- lådtömmare GKE är den optimala lösningen för doserad tömning av stora bulkbehållare. Den kan placeras i maskinen med hjälp av en gaffeltruck.

Tömningsenheten är speciellt utformad för tvätt- och malnings-kombinationer WALC.

Specifikationer:

effekt	2,2 (3,0) kW (PS)
spänning	400V 50Hz (3-fas)
säkring	16 A
mått:	
längd	1 460 mm
bredd	1 735 mm
höjd	1 290 mm
inmatnings resp. utmatnings höjd	885 mm
vikt	350 kg
material	1.4301 / AISI 304
lyftkraft	up to 550 kg / bin
tid av tipping-process	20 sec
fruktutmatningshöjd	845 mm
fruktutmatningsbredd	500 mm
passar för	standarda bulkbehållare 1 000 x 1 200 x 970 mm
leverans omfattning	hydraulkraftaggregat



2. SORTERINGS BORD FÖR WA LC

längd: 1 470 m



3. TVÄTT- OCH KROSSNINGSSYSTEM VORAN WALC 40

tvättsystem bestående av tvättkärl, vertikal skruvhiss och extra centrifugal Voran kvarn RM40



WALC 40 för rengöring, frammatning och krossning av frukt. Tvättmaskinen är avsett för hygienisk frukt behandling. Centrifugal kvarn med utbytbara rivjärn / skärmar ger mäsik av optimal konsistens.

Specifikationer:

kapacitet		3 000 kg/h
effekt:		
	hiss	2,2 kW
	kross	4,0 (5,5) kW (PS)
spänning		400V 50Hz (3-fas)
säkring		16 A
mått:		
	längd	2 000 mm
	bredd	700 mm
	höjd	2 140 mm
	inmatnings resp. utmatnings höjd	720 mm
vikt		280 kg
material		1.4301 / AISI 304
anslutningar:		
	anslutning för rengöring	½ " inner
	anslutning för avloppsvatten	2 " yttre
mäsik-utmatnings höjd		1 300 mm
leverans omfattning		7, 9 and 12 mm rivjärn / rivskärmar

utan doserings anordning, utan överfyllnadsskydd

Optioner:

Magnetventil för vatten, inbyggd

HD-adapter för rengöringsanslutningar

4. BANDPRESS / BÄLTPRESS EBP500

för kontinuerlig pressning av frukt, grönsaker och speciella produkter

Specifikationer:

kapacitet		700 kg/h
effekt:		
	pressens motor	0,75 (1,02) kW (PS)
	motor av rengörings maskin	0,12 (0,16) kW (PS)
spänning		400V 50Hz (3-fas)
säkring		16 A
mått:		
	längd	1 860 mm
	bredd	1 130 mm
	höjd	1 300 mm
	inmatnings resp. utmatnings höjd	1 300 mm
	bält bredd	500 mm
	bält längd	6 530 mm
	sprednings bredd	300 mm
	sprednings bredd (9 steg)	0 - 50 mm
vikt		520 kg
material		1.4301 / AISI 304



saft utbyte	75 %
bältes hastighet:	
steg 1	1,2 m/min
steg 2	2,4 m/min
kontakt time (tid på bälten):	
steg 1	3 min
steg 2	1,5 min
vattenförbrukning för rengöring	3 l/min
kopplingar:	
avlopp	Ø 76,1 mm
saft utlopp	1 ½ "
saft utlopps höjd	300 mm
avlopps höjd för avloppsvatten	170 mm
utmatnings höjd av pressat mäsk	540 mm
leverans omfattning	högtryckstvättar och kompressor

5. UPPSAMLINGSKÄRL 65 L MED PUMP

65-liters uppsamlingskar för must med en automatisk pump och 1 mm sil

Specifikationer:

kapacitet	1 800 l/h
effekt	0,37 (0,75) kW (PS)
spänning	400V 50Hz (3-fas)
säkring	16 A
mått:	
längd	1 325 mm
bredd	510 mm
höjd	290 mm
vikt	30 kg
material	1.4301 / AISI 304
leverans omfattning	1 mm sil



5. ROSTFRIA TANKAR *Immervoll 530 I*

samlingstankar för mellanlagring av must innan pastöriseringen

Specifikationer:

diameter 820 mm
material 1.4301

2 styck



6. RÖR-FILTER KOMBINATION ERS25

Rör-Filter-kombination med 2 parallella slitsade filter av rostfritt stål för grovfiltrering.

Specifikationer:

mått:

längd
bredd
höjd
vikt 11 kg
material 1.4301 / AISI 304
avsett för juicen av frukt och grönsaker

510 mm
185 mm
730 mm



7. OLJEDRIVEN PASTÖRISERINGS ANORDNING MED RÖRVÄRMEVÄXLARE PA 600 RWT OIL

Automatisk pastöriseringsmaskin med rörvärmeväxlare och automatisk temperaturkontroll

- automatisk temperaturkontroll / ingen manuell korrigerings behövs
- pulverlackerad plattform med låsbara hjul
- brännarsystem säkerställer hög temperatur
- slutna värmekrets med tryckutjämningskärl
- högkvalitativ isolerad buffertank (rostfritt stål) för jämn temperaturprofil
- kraftfulla cirkulationspumpar
- rörvärmeväxlare
- rengöringskit är leveransomfattning
- anslutningar för överfyllnadsskydd



Specifikationer:

Nominal kapacitet	600 l/h
(vid 80°C pastöriserings temp., 10°C juice ingång temp.)	
Värme	55 kW
el effekt	1.1 kW
el spänning	230V 50Hz (1-fas)
el säkring	16 A
mått:	
längd	1 400 mm
bredd	900 mm
höjd	1 830 mm
vikt (värmekrets tom)	330 kg
vikt (värmekrets full)	430 kg
oljaförbrukning	ca. 5,5 liter/timme
max. avgastemperatur	180°C

ljudnivå (LW, A)
rök gasanslutning

83 dB
DN150

Under tillståndsförfarandet, installation och idrifttagande av anläggningen måste de lokala rättsliga bestämmelserna på installationsplatsen följas och förtydligas med ansvarade myndigheter vid behov. För användning av anläggningen i slutna rum med otillräcklig lufttillförsel är en lokalt installerad rökgas flykting absolut obligatorisk.

Optioner:

rökböj 90 °, i tre delar
ø 150mm

avgasrör, 1080 mm
ø 150 mm

- Bränslet får endast levereras av ett auktoriserat företag som arbetar i enlighet med de nationella bestämmelser.
- Användningen av befintligt avgassystem, eller installation av ett nytt avgassystem måste förtydligas av ett auktoriserat företag och godkännas av den lokala myndigheten / värmesystemets tjänsteman.

8. Fyllningsmaskin FÖR BAG-IN-BOX & FLASKOR MBF750-R6

med 6-positioner för påfyllning av flaskor

Specifikationer:

kapacitet (på 10l påsar)
spänning
säkring
mått:

längd
bredd
höjd

vikt

material

filling toleransfel

compressed air connection

tryckluftsanslutning

juice buffer- tank

avsett för:

varm påfyllning av frukt- och grönsaksjuice, kall påfyllning av vin
på 3-, 5-, 10- och 20 l påsar, samt 0,25 - 2 l flaskor

750 l/h
230V 50Hz (1- fas)
13 A

1 280 mm
870 mm
1 075 mm
85 kg

1.4301 / AISI 304
± 0,5 %
6 bar

Ø 19 mm
54 l



leverans omfattning

rengöringsadapter

Optioner:

tratt för 5l box

tratt för 10l box

Munstycken:

flaskor Ø17,5 (Ø15-25)

flaskor Ø22 (Ø16-33)

flaskor Ø33 (Ø23-44)

flaskor Ø40 (Ø37-47)

flaskor Ø50 (Ø45-69)

flaskor Ø73 (Ø72-93)

9. ROSTFRI BORD

för Bag-in-Box fyllningsmaskiner MBF 500 och MBF 750

10. ANSLUTNINGSDELAR

Anslutningsdelar (slangar, kopplingar, etc) och en bas-set av rengöringsmedel



Om det är något du undrar över, jag hjälper gärna till och svarar på alla frågor du har.

Tveka inte att återkomma med frågor!

Med vänliga hälsningar,

Nordiska Musterimaskiner AB

info@fruktpress.se