

Musteriutrustning med kapacitet på 180 liter i timme

1. CENTRIFUGAL KVARN RM 1,5 VORAN

Centrifugalkross med utbytbara, rostfria plåtar för justering av fruktmassans finhet. Lämplig för kärnfrukt, stenfrukt och bär.

Specifikationer:

kapacitet	650 kg/timme
effekt	1,5 kW
spänning	400V 50Hz (3-fas)
säkring	16 A
mått:	
längd	610/760 mm
bredd	670 mm
höjd	1610 mm
inmatnings höjd	1610 mm
vikt	48 kg
material	1.4301 / AISI 304
mäsk-utmatnings höjd	690 mm
leverans omfattning	8 mm rivskärm



2. PACKNINGSPRESS VORAN 100 P1 MED UTDRAGBAR JUICEBEHÅLLARE

Idealiskt pressnings system för bästa juice kvalitet

- maximal utbyte
- bästa smak och arom
- snabb resultat
- minsta grumlighet

Specifikationer:

kapacitet	300 kg/timme
effekt	1,5 (2,0) kW (PS)
spänning	400V 50Hz (3-fas)
säkring	16 A



mått:	
längd	1250 mm
bredd	1210 mm
höjd	1 510 mm
inmatnings resp. utmatnings höjd	1 220 mm
vikt	220 kg
material (ram och juicebehållare)	1.4301 / AISI 304
presskraft	24 ton
tryck	380 bar
saft utbyte	75 %
saft utlopps anslutning	Ø 30 mm
saft utlopps höjd	400 mm
leverans omfattning:	

9 st pressdukar 80 x 80 cm
10 st pressinsatser av akaciaträ 50 x 50cm

3. ROSTFRIA TANK *Immervoll 300 I Speidel*

Specifikationer:

diameter	630 mm
höjd	1384 mm
material	1.4301
Utloppsöppningar	utvändig gänga G 1"

Optioner:

- lock
- syre reducerande pneumatisk flytande lock
- jäsrör
- rostfria kranar



4. ELEKTRISK PASTÖRISERINGSAPPARAT THA/ PA180

Elektrisk pastöriseringsapparat med koaxial värmeväxlare och påfyllningsanordning för pastörisering av fruktjuice.

Specifikationer:

kapacitet	180l/h (80°C pasteurisation temp.)
effekt	18 kW
spänning	400V 50Hz (3-fas)
säkring	min. 32 A
längd	440 mm
bredd	440 mm
höjd	1580 mm
vikt	43kg
material	1.4301 / AISI 304
vatten innehåll	100 l
mustbehållare	35 l

Optioner:

- Påfyllningsanordning
- för Bag in Box
 - för 2 flaskor
- Rengöringsset
Rengöringsbollar



5. CENTRIFUGAL PUMP ENOS 25

Centrifugala pumpar ENOS av rostfritt stål med hög kapacitet för pumpning av kalla och heta vätskor, på upp till 90°C. Kan även användas inom livsmedels- och dryckesproduktion.

Specifikationer:

kapacitet	2520 l/h
effekt	0,35 kW
längd	320 mm
bredd	240 mm
höjd	170 mm
vikt	7 kg
koppling	Ø 25x1"
RPM	1400



Om det är något du undrar över, jag hjälper gärna till och svarar på alla frågor du har.

Tveka inte att återkomma med frågor!

Med vänliga hälsningar,

Nordiska Mustermaskiner AB