

Musteriutrustning med kapacitet på 180 - 200 liter i timme

1. TVÄTT- OCH KROSSNINGSSYSTEM VORAN SA200 med kross RM 2,2

1465-00-003

Tvättssystemet består av sorteringsgaller, tvättkärl, kedjetransportör och centrifugal kvarn RM2.2. Lämplig för bearbetning av frukt, bär och grönsaker.

Specifikationer:

kapacitet	1 000 kg/h
effekt:	
hiss	0,37 (0,5) kW (PS)
kross	2,2 (3,0) kW (PS)
spänning	400V 50Hz (3 -fas)
säkring	16 A
mått:	
längd	2 620 mm
bredd	700 mm
höjd	2 100 mm
inmatnings resp. utmatnings höjd	800 mm
vikt	185 kg
material	1.4301 / AISI 304
anslutningar:	
anslutning för rengöring	½ " inner
anslutning för avloppsvatten	1 ½ " yttre
mäsk-utmatnings höjd	1 260 mm



2. BÄLTPRESS EBP350

1640-00-000

für die kontinuierliche Verarbeitung von Obst, Gemüse und Sonderprodukten

Specifikationer:

kapacitet	300 kg/h
effekt:	
pressens motor	0,37 (0,5) kW (PS)
motor av rengörings anordning	0,12 (0,16) kW (PS)
spänning	400V 50Hz (3 -fas)
säkring	16 A
mått:	
längd	1 280 mm
bredd	870 mm
höjd	1 350 mm
inmatnings resp. utmatnings höjd	1 265 mm



bält bredd	350 mm
bält längd	4 900 mm
spridnings bredd	240 mm
spridnings bredd (oändligt justerbar)	0 - 50 mm
vikt	350 kg
material	1.4301 / AISI 304
saft utbyte	70 %
bältes hastighet	2 m/min
kontakt time (tid på bälten)	1 min
vattenförbrukning för rengöring	2 l/min
anslutningar:	
avlopp	Ø 48,3 mm
saft utlopp	1 "
saft utlopps höjd	420 mm
avlopps höjd för avloppsvatten	120 mm
utmatnings höjd av pressat mäsik	700 mm

Optioner:

kompressor, upp till 10 bar
7000-02-011

högtryckstvätt, upp till 200 bar
7304-00-002

3. UPPSAMLINGSKÄRL 65 L MED PUMP

100-303-70

65-liters uppsamlingskar för must med en automatisk pump och 1 mm sil

Specifikationer:

kapacitet	1 800 l/h
effekt	0,37 (0,75) kW (PS)
spänning	400V 50Hz (3-fas)
säkring	16 A
mått:	
längd	1 325 mm
bredd	510 mm
höjd	290 mm
vikt	30 kg
material	1.4301 / AISI 304
leverans omfattning	1 mm sil



4. ROSTFRIA TANKAR *Immervoll 220 I Speidel*

FO1-055-220

Specifikationer:

diameter 550 mm

material 1.4301

2 styck
pris á styck

Optioner:

lock för tank
70324



5. RÖR-FILTER KOMBINATION ERS25

1900-04-040

Rör-Filter-kombination med 2 parallella slitsade filter av rostfritt stål för grovfiltrering.

Specifikationer:

mått:

längd 510 mm

bredd 185 mm

höjd 730 mm

vikt 11 kg

material 1.4301 / AISI 304

avsett för juicen av frukt och grönsaker

Optioner:

stand för filter



6. ELEKTRISK PASTÖRISERINGSAPPARAT THA/ PA180

Elektrisk pastöriseringsapparat med koaxial värmeväxlare och påfyllningsanordning för pastörisering av fruktjuice.

Specifikationer:

kapacitet	180l/h (80°C pasteurisation temp.)
effekt	18 kW
spänning	400V 50Hz (3-fas)
säkring	min. 32 A
längd	440 mm
bredd	440 mm
höjd	1580 mm
vikt	43kg
material	1.4301 / AISI 304
vatten innehåll	100 l
mustbehållare	35 l

Optioner:

Alternativ påfyllningsanordning

- för Bag in Box
- för 2 flaskor

Rengöringsset

Rengöringsbollar



7. CENTRIFUGAL PUMP ENOS 25

Centrifugala pumpar ENOS av rostfritt stål med hög kapacitet för pumpning av kalla och heta vätskor, på upp till 90°C. Kan även används inom livsmedels- och dryckesproduktion.

Specifikationer:

kapacitet
effekt
längd
bredd
höjd
vikt
koppling
RPM

2520 l/h
0,35 kW
320 mm
240 mm
170 mm
7 kg
Ø 25x1"
1400



Om det är något ni undrar över, vi hjälper gärna till och svarar på alla frågor ni har.

Tveka inte att återkomma med frågor!

Med vänliga hälsningar,

Nordiska Mustermaskiner AB