


**TEMPSI**Member of  **Wolf Group****VASTAVUSDEKLARATSIOON**
No. 001/EE/TA/2014-06-01

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tootegrupp: | Dekoratiivne viimistlusplaat |
| 2. Tüübi-, partii-, seerianumber või muu märg, mis võimaldab kindlaks teha ehitustoote, nagu nõutud artiklis 11(4): | Tempsi Acustico |
| 3. Sihtotstarve või ehitustoote koostöös olevad kasutusala, vastavalt tootja soovitudele: | Sise- ja välistööde fassaadiplaat |
| 4. Ettevõtte nimi, kellele kuulub antud kaubamärk ja kontaktaadress vastavalt regulatsioonile 11(5): | Krimelte Tempsi OÜ
Suur-Paala 6, Tallin
Estonia |
| 5. Vajaduse korral volitatud esindaja kontaktandmed, vastavalt sätestatud artiklile 12(2): | Ei ole asjakohane (punkt 4.) |
| 6. Tootja valitud vastavushindamise tee: Annex V | 1 süsteem |
| 7. Kui deklaratsiooni täitmisel käsitlev ehitustoode on ühtlustatud standardiga siis vastav regulatiivdokument: | Ei ole asjakohane |
| 8. Info kui deklaratsiooni täitmisel käsitletav ehitustootele on hinnangu andnud Euroopa Tehniline Järevalve (nimi ja identsifitseerimisnumber, tehnilise hindamise asutuse kontakt, kui on asjakohane): | ES-Certificate of Conformity No. 1020-CPD-070030188, TZÚS Praha, s.p. – Ostrava Branch, U studie 14, 700 30 Ostrava – Zábřeh, Czech Republic |
| 9. Deklareeritud toimivus: | |

Põhiomadused	Standardi nõue	Täitmine		Ühtlustatud kirjelduse normatiiv
Mahumass	Min. 1 000 kg/m ³	1 350 kg/m ³		EN 13986:2004
Paindetugevus	≥9 N/mm ²	≥11,5 N/mm ²		
Tõmbetugevus (sisemine side)	≥0,5 N/mm ²	≥0,63 N/mm ²		
Helisumbuvus		8mm 30dB		
Formaldehüüdi eritumise klass		E1		
Tuletundlikkus		A2 – s1, d0		
Elastsuse moodul	≥4 500 N/mm ²	≥6 800 N/mm ²		
Joonpaisumine		≤0,122%		
Tõmbetugevus peale külmutustsükli läbimist	≥0,3 N/mm ²	≥0,41 N/mm ²		
Veeimavus 24 tunni test		≤16%		
Plaadi paisumine peale 24 tunni veeimavuse testi	≤1,5%	≤0,28%		
Heli neeldumine		250Hz-500Hz: ≥0,10	1000-2000Hz: ≥0,30	

10. Punktides 1 ja 2 kirjeldatud toode on kooskõlas tehniliste andmetega, mis on deklareeritud punktis 9. Käesolev deklaratsioon on välja antud punktis 4 näidatud tootja poolt:

.....**Artur Meeksa / Managing Director**.....

(nimi ja ametinimetus)

Tallinn 01.06.2014
(allkirjastamise aeg ja koht).....
(alkirin)**Krimelte Tempsi OÜ**Suur-Paala 6
Tallin 13619
www.tempsi.eePhone: +372 654 2132
Fax: +372 654 2134
E-mail: info@tempsi.eeEnterprise code:10787277
VAT: EE100705218