

LAKITUD PUITPÕRANDATE HOOLDUSJUHEND

Kolm põhilist puhastusmeetodit, mida tuleb kasutada regulaarselt.

1. Kuivpuhastamine kuiva mopi või tolmuimejaga – nii kõrvaldad põrandalt lahtise liiva ja mustuse.
2. Mustuse eemaldamine neutraalse puhastusvahendi lahusega
3. Kogu põranda niiske puhastamine vastavalt vajadusele, kuid võimalikult harva (välja arvatud talvel, kui on oht, et õhuniiskus ruumis langeb alla lubatud normi, tuleb pragude tekkimise vältimiseks põrandat tihedamini niisutada)

Plekkide eemaldamine

Kui põrandal on plekk, proovi seda eemaldada pehme puhastusvahendiga, mis ei sisalda ammoniaaki; näiteks vala soojasse pesuvette nõudepesuvahendit. Kui see ei aita, saad tõrksate plekkide eemaldamiseks abi järgnevast tabelist. Kangeid plekieemaldusvahendeid kasutades ole ettevaatlik, sest suur kogus ja hoolas nõhkimine võivad lakkpinda kahjustada.

Asfalt, kumm, õli, kingakreem, nõgi. Raskesti eemalduvad šokolaadi- ja rasvapekid.	Puhastuspiiritus
Joonistuspliiats, huulepulk, tint.	Tärpentiin ja vesi 1:1
Küünlarasv, närimiskumm.	Lase hanguda ja asetage plekile jääkott, seejärel eemalda ettevaatlikult kraapides.
Veri	Külm vesi

Lakitud puitpõrandate kasutamine

- ✓ Paigalda põranda kaitseks mõlemale poole välisust efektiivsed porimatid.
- ✓ Kriimustustest ja asjatustest jälgedest hoidumiseks paigalda mööblialgade alla viltpadjakesed.
- ✓ Kaitsmaks põrandat toolirataste ning väga suure koormusega aladel kulumise eest on soovitatav kasutada spetsiaalset põrandakaitset.
- ✓ Laudparketti ei tohiks paigaldada raskete mööbliesemete alla nagu: köögimööbel, massiivsed kummutid, klaver jne, kuna laudparkett paigaldatakse ujuvana ja rasked mööbliesemed takistavad ruumi õhuniiskuse kõikumisel parketi paisumist ja kahanemist. Sellest tulenevalt võivad tekkida parketilaudade vahele praod või suvel kõrge õhuniiskuse perioodi ajal võib parkett kummi paisuda.
- ✓ Ruumide temperatuuri vahemik võib kõikuda 18...23°C. ja õhuniiskuse vahemiku kõikumine aastaringselt 35..60%. RH.
- ✓ Suurte koormustega pindadel on soovitatav parketi pikema eluea saavutamiseks põrandaid, kas kord aastas või 2 aasta tagant lakkida, kasutades selleks veebaasil baseeruvaid lakke.
- ✓ Kindlasti ei tohi põrandaküttega põrandaid lakkida kütteperioodi ajal. Enne lakkimist tuleks parketi lakipind karestada.
- ✓ Kindlasti tuleb põrand katta uuesti lakiga, kui parketipinnale on tekkinud mehaanilised vigastused, et kaitsta pealmist väärispuidukihti.
- ✓ Põrandaküttega põrandate puhul ei tohi kevadel ja sügisel, kui toimub kütte sisse ja välja lülitamine, temperatuuri reguleerida ööpäevas rohkem kui 3°C.
- ✓ Põrandaküttega põranda puhul tuleb jälgida, et temperatuur parketi pinnal ei ületaks 24°C. Juhul, kui temperatuur on kõrgem, siis on oht, et parkett hakkab lõhki kuivama.
- ✓ Parketti tohib paigaldada ainult vesipõrandaküttega põrandatele.