



# FOLD


- Universaalne 190 cm kõrgune voldik-pendeluks (PSV2) erinevate paigaldusvõimalustega - üksiku uksena või dushinurgaks paigutatuna.
- Dushinurk eeldab kahe ukse valimist - kokku saab kombineerida eri mõõdus uksi.
- Dushinurk on kombineeritav ka tootega MODE.
- Saadaval nii standardlaiusena kui erimõõdus valitud laiusena.
- PS. Käeline toode!

## TOODE KOOSNEB:


190 cm voldikhingega pendeluks (vasak/parem), 6 mm karastatud sirge klaas (kirgas/toonitud), aluminiiumprofil (anodeeritud/läikiv), käepide, ukse magnetihend, alumiinium veetihend, kinnitustarvikud

### PAIGUTUS:


#### UKS



#### NURK



#### NIŠŠ



## HINNAD JA TEHNILINE INFO:

Kood*	Toote kirjeldus	Ava mõõt***	Toote mõõt A (nišš)	Toote mõõt A (uks)	Toote mõõt A (nurk)
PSV2L/70/FT1/PrA	70 cm voldik-pendeluks FOLD, anodeeritud profil (vasak)	680 mm	68 cm	70 cm	
PSV2R/70/FT1/PrA	70 cm voldik-pendeluks FOLD, anodeeritud profil (parem)	680 mm	68 cm	70 cm	
PSV2L/70/FT1/PrG	70 cm voldik-pendeluks FOLD, läikiv profil (vasak)	680 mm	68 cm	70 cm	
PSV2R/70/FT1/PrG	70 cm voldik-pendeluks FOLD, läikiv profil (parem)	680 mm	68 cm	70 cm	
PSV2L/80/FT1/PrA	80 cm voldik-pendeluks FOLD, anodeeritud profil (vasak)	780 mm	78 cm	80 cm	
PSV2R/80/FT1/PrA	80 cm voldik-pendeluks FOLD, anodeeritud profil (parem)	780 mm	78 cm	80 cm	
PSV2L/80/FT1/PrG	80 cm voldik-pendeluks FOLD, läikiv profil (vasak)	780 mm	78 cm	80 cm	
PSV2R/80/FT1/PrG	80 cm voldik-pendeluks FOLD, läikiv profil (parem)	780 mm	78 cm	80 cm	
PSV2L/90/FT1/PrA	90 cm voldik-pendeluks FOLD, anodeeritud profil (vasak)	880 mm	88 cm	90 cm	
PSV2R/90/FT1/PrA	90 cm voldik-pendeluks FOLD, anodeeritud profil (parem)	880 mm	88 cm	90 cm	
PSV2L/90/FT1/PrG	90 cm voldik-pendeluks FOLD, läikiv profil (vasak)	880 mm	88 cm	90 cm	
PSV2R/90/FT1/PrG	90 cm voldik-pendeluks FOLD, läikiv profil (parem)	880 mm	88 cm	90 cm	
PSV2L/ <del>X</del> /FT1/PrA	ERIMÖÖT (60-95 cm) voldik-pendeluks FOLD, anod. profil (vasak)**	X		X	X+2 cm
PSV2R/ <del>X</del> /FT1/PrA	ERIMÖÖT (60-95 cm) voldik-pendeluks FOLD, anod. profil (parem)**	X		X	X+2 cm
PSV2L/ <del>X</del> /FT1/PrG	ERIMÖÖT (60-95 cm) voldik-pendeluks FOLD, läikiv profil (vasak)**	X		X	X+2 cm
PSV2R/ <del>X</del> /FT1/PrG	ERIMÖÖT (60-95 cm) voldik-pendeluks FOLD, läikiv profil (parem)**	X		X	X+2 cm

\* Muutuv parameeter koodis: X - toote laius, mm

\*\* Niššiasetuse korral mõõta avaus kolmest kohast (alt, keskelt, ülevalt)

\*\*\* Niššiasetuse korral veenduda, et toote paigaldustolerants  $\pm 5$  mm on piisav

### LISAVARUSTUS:

VPM2

Vastandprofil magnetiga (asetus nišši)

55.-

### KÄELISUS:

